NN 52/2020 (29.4.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1047

Na temelju članka 288. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/19) i članka 44. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine«, 109/07, 132/07, 51/13, 152/14 i 118/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA, ČAMCIMA I JAHTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama (»Narodne novine« broj 13/20), u članku 9. stavku 1. točki 2. iza zareza dodaju se riječi: »te djelomično završena osobna plovila na vodomlazni pogon,«.

U članku 9. stavku 1. točki 3. riječi: »kada se stavljaju na tržište ili kada su namijenjeni za ugradnju« zamjenjuju se riječima: »kada se odvojeno stavljaju na tržište«.

Članak 2.

U Dodatku 1. točka 9.1.1. mijenja se i glasi:

»9.1.1. Udovoljavanje tehničkim zahtjevima sadržanim u hrvatskoj normi HRN EN ISO 6185-1:2014 – »Brodice na napuhavanje – 1. dio: Brodice sa najvećom snagom motora do 4,5 kW«.

Članak 3.

U Dodatku 8., u dijelu pod naslovom »DODATNI ZAHTJEVI ZA PRIMJENOM POSTUPKA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI NAKON IZGRADNJE«, iza točke 1.2. dodaje se nova točka 1.3. koja glasi: »3. rekreacijska plovila duljine trupa do 24 metra izgrađena ili stavljena na tržište ili u uporabu unutar EEA i koje nemaju CE oznaku (ili alternativno potvrdu o udovoljavanju pravilima priznate organizacije izvan Republike Hrvatske), kada se po prvi put puštaju u uporabu unutar Republike Hrvatske u svrhu korištenja kao rekreacijska plovila za osobne potrebe, osim u dijelu koji se odnosi na postavljanje CE oznake na plovilo. Porivni strojevi ugrađeni u ili na rekreacijska plovila isključeni su iz postupka ocjenjivanja jednakovrijedne sukladnosti i mogu se po prvi put pustiti u uporabu unutar Republike Hrvatske isključivo pod uvjetom da se odgovarajućim dokumentom može dokazati da su isti već stavljeni na tržište ili uporabu unutar EEA«.

Članak 4.

U Dodatku 9., točka 3.2.1., podtočka 1. mijenja se i glasi:

» 1. Jednu ili više pneumatskih splavi za spašavanje, ukupnog kapaciteta dovoljnog za smještaj svih osoba na jahti, izrađene u skladu sa zahtjevima ISO:9650-1, grupa A, paket opreme 1.«.

U točki 3.2.2., podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jednu ili više pneumatskih splavi za spašavanje, ukupnog kapaciteta dovoljnog za smještaj svih osoba na jahti, izrađene u skladu sa zahtjevima ISO:9650-1, grupa A, paket opreme 1.

U točki 3.2.3. podtočki 1. iza riječi »ISO: 9650-1,« dodaju se riječi: »grupa B,«.

U tablici 3.3-2, točka 17. zahtjev za opremanje jahti AIS uređajem koje plove u području plovidbe IV briše se. Dodaje se objašnjenje uz točku 17. koje glasi: »Sve nove i postojeće jahte koje plove u području plovidbe I moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2022. Sve nove i postojeće jahte koje plove u području plovidbe II moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2023. Sve jahte za gospodarsku namjenu za iznajmljivanje sa profesionalnom posadom koje plove u području plovidbe III moraju biti opremljene AIS uređajem klase A najkasnije do 31. prosinca 2023.«.

Točke 3.7.1 do 3.7.6 mijenjaju se i glase:

»3.7.1. Na svim jahtama koje imaju potpalubne prostore za boravak putnika i/ili posade, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

3.7.2. Na svim jahtama koje imaju potpalubnu zatvorenu kuhinje s plinskom instalacijom i/ili sudoperom, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

3.7.3. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen u:

1. kabinama za spavanje;

2. zatvorenim kuhinjskim prostorima sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom;

3. odvojenim zatvorenim sanitarnim čvorovima dostupnima sa glavne palube.

3.7.4. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen sukladno zahtjevima norme ISO 12133:2011. Detektori ugljičnog monoksida moraju udovoljavati normi EN 50291-2:2010. i mogu biti napajani iz električne mreže brodice ili iz zasebnih baterija, pri čemu se ne zahtijeva centralni sustav dojave.

3.7.5. Sve jahte izrađene od drva, koje udovoljavaju točki 3.7.1. i 3.7.2., sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 3.7.3. i 3.7.4. moraju ugraditi najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

3.7.6. Sve jahte izgrađene od drugih materijala gradnje osim drva, moraju ugraditi sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 3.7.3. i 3.7.4. kako slijedi:

1. u prostor kuhinje sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom najkasnije do 31. prosinca 2022. godine;

2. u sve prostore navedene 3.7.3., koji graniče sa strojarnicom ili drugim prostorima u kojima se nalazi izvor ugljičnog monoksida najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;

3. u sve ostale prostore navedene u 3.7.3., najkasnije do 31. prosinca 2024.«.

Točke 3.7.7. i 3.7.8. brišu se.

U točki 4.2.3, u dijelu teksta pod naslovom »NAPOMENE«, u točki 2. riječi: »Sve jahte sa GT ≥ 150 u području plovidbe I, II i II« zamjenjuju se riječima: »Sve jahte s GT ≥ 150 u području plovidbe I i II«.

Članak 5.

U Dodatku 10., u točki 4.1.5., iza podtočke 3. dodaju se nove podtočke 4., 5., 6. i 7. koje glase:

»4. Kada plove u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama brodice trebaju biti opremljene splavima za spašavanje, prema normi HRN EN ISO 9650-2:2005.

5. Kada plove u međunarodnim vodama brodice moraju biti opremljene splavima za spašavanje tip I, grupa B, sa paketom opreme 2, prema normi HRN EN ISO 9650-1:2005.

6. Sve nove brodice koje plove u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama moraju biti opremljene splavima do 31. prosinca. 2022. godine, a sve postojeće brodice najkasnije do 31. prosinca. 2024. godine.

7. Sve brodice koje plove u međunarodnim vodama moraju biti opremljene splavima iz podtočke 5. najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.« .

U točki 4.1.12., podtočka 7. mijenja se i glasi: »Radar reflektorom trebaju biti opremljene sve brodice, bez obzira na namjenu, kada plove područjem plovidbe I, II, III, IIIa, IIIb i IIIc, a čija je maksimalna brzina veća od 20 čvorova, kao i sve brodice, bez obzira na namjenu, kada plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti.«.

Točke 4.1.23. do 4.1.28. mijenjaju se i glase:

»4.1.23. Na svim brodicama koje imaju potpalubne prostore za boravak putnika i/ili posade, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

4.1.24. Na svim brodicama koje imaju potpalubnu zatvorenu kuhinju s plinskom instalacijom i/ili sudoperom, mora biti ugrađen sustav detekcije ugljičnog monoksida.

4.1.25. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen u:

1. kabinama za spavanje;

2. kuhinjama sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom;

3. odvojenim zatvorenim sanitarnim čvorovima dostupnim sa glavne palube.

4.1.26. Sustav detekcije ugljičnog monoksida mora biti ugrađen sukladno zahtjevima norme ISO 12133:2011. Detektori ugljičnog monoksida moraju udovoljavati normi EN 50291-2:2010. i mogu biti napajani iz električne mreže brodice ili iz zasebnih baterija, pri čemu se ne zahtijeva centralni sustav dojave.

4.1.27. Sve nove i postojeće brodice izrađene od drva, koje udovoljavaju točki 4.1.23. i 4.1.24., sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 4.1.25. i 4.1.26. moraju ugraditi najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.

4.1.28. Sve brodice izgrađene od drugih materijala gradnje osim drva, moraju ugraditi sustav detekcije ugljičnog monoksida prema zahtjevu iz točki 4.1.25. i 4.1.26. kako slijedi:

1. u zatvoreni prostor kuhinje sa plinskom instalacijom i/ili sudoperom najkasnije do 31. prosinca 2022. godine;

2. u sve prostore navedene 4.1.25., koji graniče sa prostorom strojeva ili drugim prostorima u kojima se nalazi izvor ugljičnog monoksida najkasnije do 31. prosinca 2023. godine;

3. u sve ostale prostore navedene u 4.1.25., najkasnije do 31. prosinca 2024. godine«.

Točke 4.1.29. i 4.1.30. brišu se.

Članak 6.

U Dodatku 10. tablice 4.2-1 i 4.2-2 mijenjaju se i glase:

»*Tablica 4.2-1*
Oprema brodica za osobne potrebe

NAZIV OPREME	PODRUČJE PLOVIDBE							NAPOMENA
	IV	IIIc	IIIb	IIIa	III	II	I	
Trup i oprema trupa								
Sidro propisane mase	x	x	x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidro propisane mase			x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
Sidreno uže ili lanac	x	x	x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
Rezervno sidreno uže ili lanac	x	x	x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
Olujno zavlačno sidro						x	x	
Bitva na pramcu za vez i tegalj	x*	x*	x	x	x	x	x	Minimalni zahtjev za sve brodice Prema normi HRN EN ISO 15084:2005 * Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Bitva na krmi	x	x	x	x	x	x	x	Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 6 m
Dodatna bitva na pramcu	x	x	x	x	x	x	x	Dodatni zahtjev za sve brodice čija je duljina trupa veća od 12 m
Dodatna bitva na krmi	x	x	x	x	x	x	x	
3 užeta za vez duljine koja odgovara duljini brodice ali ne manje od 5 metara	x	x	x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
Uže za tegalj duljine koja odgovara četiri duljine brodice	x	x	x	x	x	x	x	Vidi Tablicu 4.1.1-1
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašlji	x							Zahtijeva se za brodice koje nemaju izvanbrodski ili ugrađeni porivni uređaj
Kormilarenje u nužnosti				x	x	x	x	Kod brodica sa pogonom na jedra i motornih brodica s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva upravljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila
Strojni uređaj								
Mehanički porivni uređaj		x*	x	x	x	x	x	*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Zračni ventilator u sigurnosnoj izvedbi	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za sve brodice koje imaju benzinski porivni uređaj koji se nalazi smješten u zatvorenom prostoru ili potpalublju
Zaštita od upućivanja porivnog uređaja u radnom položaju	x*	x*	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Naprava za zaustavljanje u nuždi koja se može povezati s kormilarom	x*	x*	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za sve brodice koje imaju izvanbrodski porivni uređaj upravljan ručicom *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Uređaj za automatsko zaustavljanje porivnog uređaja ili automatski uređaj koji omogućava plovilu kružno gibanje smanjenom brzinom	x*	x*						*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Izvor električne energije za nužnost						x*	x*	Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju Prema normi HRN EN 60092 – 507:2005 Vidi i [1)] *Nove i postojeće brodice moraju biti opremljene izvorom električne energije za nužnost najkasnije do 31. 12. 2026.
Alarm visokog nivoa kaljuže	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju

Sredstva za spašavanje								
Pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica						x	x	
Kolut za spašavanje					x	x	x	
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom						x	x	
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca)	x*	x*	x	x	x			*Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon
Prsluk za spašavanje sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca)		x*	x*	x*	x*	x	x	*Zahtijeva se za brodice brzine > 20 čvorova koja obavljaju plovidbu noću
Sigurnosno uže		x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice s pogonom na jedra
Sredstava za zaštitu od gubitka topline za sve osobe na brodici						x	x	
Kutija prve pomoći		x	x	x	x			
Ormarić prve pomoći						x	x	
Sigurnosna kaciga za sve osobe koje se nalaze na brodici	x*	x*						*Odnosi se isključivo na osobna plovila na vodomlazni pogon
Protupožarna oprema[2]								
Nastambe i kuhinja:								
1. prenosive naprave za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO_2 ili 1,8 litara pjene) ili 2. ugrađeni sustav za gašenje požara i jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO_2 ili 1,8 litara pjene).	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice opremljene nastambama
1. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO_2 ili 1,8 litara pjene); ili 2. jedna prenosiva naprava za gašenje požara (min. kapacitet naprave: 1 kilogram praha ili 3 kilograma CO_2 ili 1,8 litara pjene) i pokrivač za ugušivanje plamena; ili 3. ugrađeni sustav raspršivanja (ne smije se koristiti sustav rasprskivanja vode – »sprinkler«).	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice opremljene kuhinjom
Strojarnica i/ili prostor tankova goriva:								
1. Ugrađeni protupožarni sustav ili 2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za otvorene brodica sa benzinskim ugrađenim porivnim uređajem snage ≤ 120 kW ili diesel porivnim uređajem kada su porivni uređaji ugrađeni iznad razine kokpita
Prenosiva naprava za gašenje požara min. kapaciteta 2 kilograma praha ili 5 kilograma CO_2 ili 1,8 litara pjene	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za otvorene brodice s izvanbrodskim benzinskim strojem odnosno strojevima, snage > 25 kW, postavljenim na krmenom zrcalu i prenosivim tankom goriva smještenim na otvorenom
1. Ugrađeni protupožarni sustav za gašenje prostora tankova ili 2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora tankova kroz priključak na stjenci prostora tankova	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za otvorene brodice s benzinskim izvanbrodskim strojem odnosno strojevima postavljenim na krmenom zrcalu i tankom goriva u zatvorenom prostoru
Ugrađeni protupožarni sustav	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice sa benzinskim strojevima bez obzira na snagu ili diesel strojevima snage veće od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila

1. Ugrađeni protupožarni sustav ili 2. Prenosiva naprava za gašenje požara kapaciteta dovoljnog za naplavljivanje prostora stroja kroz priključak na pokrovu stroja	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice sa diesel strojevima snage manje od 120 kW, smještenim ispod razine kokpita ili u unutrašnjosti plovila
Radio-oprema								
VHF radijska postaja						x	x	Zahtjev se odnosi na postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006.
VHF DSC radijska postaja						x	x	Zahtijeva se za brodice izgrađene 1. srpnja 2006. ili kasnije te postojeće brodice građene prije 1. srpnja 2006. ako ugrađuju novu radijsku postaju. Radijska postaja može biti klase D.
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju								
Navigacijska svjetla	x*	x*	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti *Odnosi se i na osobna plovila na vodomlazni pogon kada obavljaju plovidbu noću
Dnevne oznake						x	x	
Sredstvo za zvučno oglašavanje			x	x	x	x	x	Brodice duljine veće od 12 metara trebaju biti opremljene sa zviždaljkom u skladu s Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Ručne buktinje (crvene)						3	3	
Rakete s padobranom						3	3	
Plutajući dimni signal						1	2	
GNSS prijemnik					x	x	x	Ne mora biti po IMO izvedbenim normama
Kompas sa osvjetljenjem					x	x	x	
Prizmatični dalekozor					x	x	x	
Vodootporna baterijska svjetiljka	x	x	x	x	x	x	x	
Ažurirane službene pomorske navigacijske karte i publikacije prema području plovidbe					x	x	x	
Oprema za rad na karti					x	x	x	
Peljar za male brodove					x	x	x	
Popis svjetala i signala za maglu					x	x	x	
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo)	x	x	x	x	x	x	x	
Radar-reflektor		x	x	x	x	x	x	Zahtjeva se za sve brodice brzine > 20 čvorova i sve brodice kad plove noću i u uvjetima smanjene vidljivosti
SAT EPIRB COSPAS-SARSAT	. –						x	
Oprema za sprečavanje onečišćenja								
Spremnici ili prenosive posude za prikupljanje ulja ili mješavina koje sadrže ulje	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Sredstva za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj
Ugrađene pumpe (ručno ili mehanički pogonjene) kojima se ulje ili uljne mješavine pretaču u tank ili posudu	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj u potpalublju
Spremnik za zadržavanje sanitarnih otpadnih voda	x	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za sve brodice opremljene sanitarnim čvorom, vidi i 4.1.16
Posuda za prikupljanje smeća	x	x	x	x	x	x	x	
Sustav kaljuže								
Jedna ručna kaljužna pumpa	x*	x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za otvorene brodice i brodice s djelomično prekinutom palubom * Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom s duljinom trupa manjom ili jednakom od 6 m
Jedna ručna kaljužna pumpa tlaka stupca vode u cijevi manjim od 1,5 m, ili jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa tlaka stupca vode u cijevi većim od 1,5 m, i jedna kaljužna ručna, mehanički pogonjena ili električna pumpa.		x	x	x	x	x	x	Zahtijeva se za brodice s neprekinutom palubom i s otvorenim mjestom upravljanja
Kablić s ispolcem	x	x	x	x	x	x	x	