

Αριθμός 270

**Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002
(Αρ. 106(Ι)/2002)**

Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)(ε)

106(Ι) του 2002.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(1)(ε) του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων Ελαιοτριβείων) Διάταγμα του 2005.

2. Οι γενικοί όροι απόρριψης αποβλήτων που παρατίθενται στο Παράρτημα, θα ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων των οποίων τα απόβλητα τοποθετούνται σε δεξαμενές αποξήρανσης για σκοπούς εξάτμισης ή στο έδαφος ως εδαφοβελτιωτικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΩΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ Η ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ**

A. ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Τα απόβλητα των ελαιοτριβείων κατά την παραγωγική διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου αποτελούνται από τους πιο κάτω τύπους αποβλήτων:

- (α) Υγρό απόβλητο από το ξέπλυμα των ελιών με νερό.
- (β) Υγρό απόβλητο που προέρχεται από τους φυγόκεντρους διαχωριστήρες της υγρής φάσης της παραγωγικής διαδικασίας (όπου γίνεται διαχωρισμός των φυτικών υγρών του ελαιοκάρπου από το ελαιόλαδο).
- (γ) Ελαιοπυρήνας που προέρχεται από το διαχωριστήρα (decanter) που διαχωρίζει τα υγρά από τα στερεά μέρη του ελαιοκάρπου.
- (δ) Λάσπη που καθιζάνει στις δεξαμενές εξάτμισης υγρών αποβλήτων.

B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. Η ετήσια ποσότητα του αποβλήτου (α), δηλαδή των ξεπλυμάτων των ελιών, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης.

3. Τα υγρά απόβλητα (α) και (β), δηλαδή τα ξεπλύματα και το υγρό απόβλητο που προέρχεται από τους φυγόκεντρους διαχωριστήρες της υγρής φάσης της παραγωγικής διαδικασίας, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανές κλειστές δεξαμενές και ανάλογα με την τελική διάθεσή τους θα αναμειγνύονται ή θα παραμένουν διαχωρισμένα.

4. Τα διαχωρισμένα υγρά απόβλητα που προέρχονται από το ξέπλυμα των ελιών θα μπορούν να διατίθενται για άρδευση εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες ή δασικά ή καλλιέργειες που βρίσκονται γύρω από το χώρο των εγκαταστάσεων του ελαιοτριβείου και των χώρων περιμετρικά των χωμάτων δεξαμενών εξάτμισης υγρών αποβλήτων. Στην περίπτωση που τα ξεπλύματα αναμειγνύονται με το υγρό απόβλητο που προέρχεται από τους φυγόκεντρους διαχωριστήρες της υγρής φάσης, τα υγρά απόβλητα θα μεταφέρονται για τελική διάθεση σε δεξαμενές εξάτμισης.

5. Τα υγρά απόβλητα θα συλλέγονται από τη δεξαμενή /ες προσωρινής αποθήκευσης και θα μεταφέρονται με κλειστούς αγωγούς, είτε με βυτιοφόρο, σε ανοικτές, στεγανοποιημένες, χωμάτινες δεξαμενές εξάτμισης. Οι δεξαμενές αυτές θα είναι ρηχές με μέγιστο βάθος 1,20 μέτρα. Η χωρητικότητα των δεξαμενών εξάτμισης και ο χώρος που θα κατασκευαστούν καθορίζεται στην άδεια απόρριψης.