

ολόκληρης της πολυκατοικίας. Το ακριβές σημείο της παροχής καθορίζεται από το Συμβούλιο μετά από συνεννόηση με τον καταναλωτή·

- (β) ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας·
 - (γ) η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με αγωγό κατάλληλης διαμέτρου για τις ανάγκες της πολυκατοικίας, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικός ή σε ειδικό κανάλι, για τη μεταφορά νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας·
 - (δ) η υδατοδεξαμενή της οροφής θα έχει όγκο που να αντιστοιχεί με τουλάχιστον $\frac{1}{2}$ κυβικό μέτρο για κάθε υποστατικό και θα είναι τέτοιας κατασκευής που να επιτρέπει την τακτική επιθεώρησή της·
 - (ε) η ευθύνη της συντήρησης του αγωγού και των υδατοδεξαμενών μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου όπως και της φροντίδας για διατήρηση καθαρού νερού και απαλλαγμένου μόλυνσης, βαρύνει τον καταναλωτή·
-
- (στ) στην υδατοδεξαμενή της οροφής τοποθετείται κεντρική εξαγωγή στην οποία το Συμβούλιο τοποθετεί τους ατομικούς υδρομετρητές 12,5mm και ο καταναλωτής συνδέει κάθε υδρομετρητή με το αντίστοιχο υποστατικό·
 - (ζ) ο καταναλωτής τοποθετεί σε κάθε υδρομετρητή μεταλλική πινακίδα με κτυπητούς αριθμούς (όχι με μπογιά) με τα στοιχεία του διαμερίσματος το οποίο υδρομετρείται και κατασκευάζει κατάλληλο ερμάρι για κάλυψη και προστασία των υδρομετρητών·
 - (η) αν η υδατοδεξαμενή κατασκευαστεί σε ψηλότερο σημείο από την οροφή πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη σκάλα