

Αριθμός 263

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002
ΜΕΧΡΙ 2007**

Διάταγμα με βάση το άρθρο 7(2)(ε)

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο –

Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 375,
31.12.1991, σ.1

«Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου
1991 για την προστασία των υδάτων από τη
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»,

106(Ι) του 2002
60(Ι) του 2005
76(Ι) του 2006
22(Ι) του 2007.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες του με βάση το άρθρο
7(2)(ε) των Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων,
του 2002 μέχρι 2007 με το παρόν Διάταγμα εγκρίνει τον
ακόλουθο Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΥΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός.

1. Ο Κώδικας αυτός έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους ασχολούμενους με γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες να αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνσή του με αχρείαστες και άσκοπες ποσότητες λιπασμάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων και να καθορίσει τις περιβαλλοντικά αποδεκτές συνθήκες για τη χρήση για γεωργικούς σκοπούς τόσο του ανακυκλωμένου νερού αστικών αποβλήτων που παράγεται για σκοπούς άρδευσης όσο και της λάσπης που προέρχεται από την επεξεργασία αστικών αποβλήτων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΚΩΔΙΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Περιβαλλοντικός
στόχος της χρήσης
λιπασμάτων.

2.-(1) Κύριος στόχος των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η αποτροπή της ρύπανσης των υπογείων και επιφανειακών νερών από τη συσσώρευση διαφόρων αλάτων, κυρίως από τη διήθηση ή την επιφανειακή απορροή νιτρικών τα οποία προέρχονται από τα λιπάσματα που περιέχουν άζωτο καθώς και από άλλες πηγές, όπως κοπριά, λάσπη, οργανική ουσία εδάφους, τα οποία, επειδή διαλύονται εύκολα στο νερό και είναι ευκίνητα μέσα στο έδαφος, συμπαρασύρονται προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και τελικά καταλήγουν στα υπόγεια νερά όπου και συσσωρεύονται.

(2) Ο στόχος πρέπει να επιδιώκεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το έδαφος είναι ελαφρή ή επικλινές ή

μικρού βάθους ή με μικρή διηθητικότητα, συνθήκες που επιτρέπουν στα νιτρικά να παρασύρονται από τα νερά της επιφανειακής απορροής και να μεταφέρονται και συσσωρεύονται στους υδάτινους αποδέκτες προκαλώντας, μαζί με άλλους παράγοντες, ευτροφισμό και υποβάθμιση των νερών.

Είδη λιπασμάτων.

3. Τα ακόλουθα είδη και μορφές λιπασμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν, νοουμένου ότι τηρούνται οι κανονισμοί του κώδικα χρήσης λιπασμάτων:

(α) ανόργανα χημικά λιπάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλα όσα παράγονται βιομηχανικά με φυσικές ή και χημικές διεργασίες και

(β) οργανικά λιπάσματα, τα οποία περιλαμβάνουν όλα όσα προέρχονται από βιολογική ή/και χημική αποσύνθεση ή/και επεξεργασία υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή μείγματά τους ή επεξεργασμένα λύματα.

Αποθήκευση και μεταφορά των ανόργανων λιπασμάτων.

4. Κατά την αποθήκευση και μεταφορά των ανόργανων λιπασμάτων πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές:

(α) τα λιπάσματα αποθηκεύονται σε κλειστούς ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους που απέχουν τουλάχιστον 50 μέτρα από τα επιφανειακά νερά, όπως λίμνες, δεξαμενές, ποταμοί, κλπ. και 300 μέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για υδατοπρομήθεια εκτός αν ορίζονται για τη συγκεκριμένη γεώτρηση ζώνες προστασίας με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Μέτρα Προστασίας Υπογείων Νερών) Διάταγμα του 1996. Επίσης λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που δυνατό να

Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I):
23.2.1996

προκαλέσουν ρύπανση στα υπόγεια και επιφανειακά νερά·

(β) τα στερεά λιπάσματα τοποθετούνται σε ασφαλείς σάκους που να μη σχίζονται εύκολα κατά τη μεταφορά ή το χειρισμό τους·

(γ) τα υγρά λιπάσματα αποθηκεύονται σε στεγανά, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία, αποφεύγεται η υπερπλήρωση των δοχείων και αυτά τοποθετούνται σε θέσεις ασφαλείς για την αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης λόγω πτώσης ή θραύσης του δοχείου ή διασποράς του λιπάσματος·

(δ) κατά τη μεταφορά των λιπασμάτων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή ατυχημάτων και διασπορά τους στο περιβάλλον, η θραύση ή καταστροφή των δοχείων υγρών λιπασμάτων·

Ποσότητα και χρόνος εφαρμογής των λιπασμάτων.

5. Για τη διατήρηση της περιεκτικότητας των νερών σε νιτρικά σε χαμηλό επίπεδο το οποίο πρέπει να είναι μικρότερο των πενήντα (50) μερών στο εκατομμύριο για να είναι το νερό κατάλληλο προς πόση, ακολουθούνται τα εξής:

(α) εκτιμάται η ποσότητα των αζωτούχων λιπασμάτων που πρόκειται να εφαρμοστεί σε κάθε καλλιέργεια λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(i) τις εδαφολογικές συνθήκες, όπως τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους,

(ii) τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία,

(iii) τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης,

(iv) τις κλιματικές συνθήκες,

(v) τις μεθόδους άρδευσης και

(vi) τις μεθόδους λιπάνσεων.

(β) λαμβάνεται υπόψη η μορφή του λιπάσματος που περιέχει άζωτο και ο χρόνος εφαρμογής του εφαρμόζοντας τη βασική αρχή ότι το λίπασμα προστίθεται στο φυτό όταν αυτό το έχει ανάγκη.

(γ) αποφεύγονται οι επιφανειακές λιπάνσεις με άζωτο κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων σε εδάφη κεκορεσμένα με νερό, πλημμυρισμένα, παγωμένα ή σκεπασμένα με χιόνι, επικλινή ή και αβαθή, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιφανειακή απορροή.

(δ) οι επιφανειακές λιπάνσεις γίνονται σε περισσότερες από μια εφαρμογές, όπου οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Διαχωρισμός
των καλλιεργειών.

6. Για σκοπούς καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών δόσεων των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων γίνεται ο πιο κάτω διαχωρισμός των καλλιεργειών:

(α) ξηρικές εμποχιακές φυτείες,

(β) ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες,

(γ) αρδευόμενες δενδρώδεις καλλιέργειες,