

## 536/1992

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1992

### **Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valvontalisensioinnista annetun päätöksen muuttamisesta**

Kauppa- ja teollisuusministeriö on *muuttanut* valvontalisensioinnista 28 päivänä helmikuuta 1978 antamansa päätöksen (167/78) 1 §:ään liittyvän tavaraluettelon näin kuuluvaksi:

#### **Tavarat tuotaessa muista maista kuin Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaista ja Euroopan yhteisöstä**

- 72.08:sta Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kuumavalssatut, pleterioimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:
- kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 MPa tai paksuus vähintään 3 mm ja myötöraja vähintään 355 MPa:
  - paksuus vähintään 3 mm, mutta enintään 15 mm ja leveys alle 1 800 mm
  - paksuus alle 3 mm, mutta vähintään 1,5 mm
  - muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:
  - paksuus vähintään 3 mm, mutta enintään 15 mm ja leveys alle 1 800 mm
  - paksuus alle 3 mm, mutta vähintään 1,5 mm
  - kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, paksuus alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 MPa tai paksuus vähintään 3 mm ja myötöraja vähintään 355 MPa:
  - paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 100 mm ja leveys enintään 3 250 mm (*ei kuitenkaan* neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, joiden

- leveys enintään 1 250 mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia eikä nuorrutetut)
- muut, paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm, joiden leveys on alle 1 800 mm
- muut, paksuus alle 3 mm, mutta vähintään 1,5 mm, leveys enintään 1 500 mm
- muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut:
- paksuus vähintään 4,75 mm, mutta enintään 100 mm ja leveys enintään 3 250 mm  
(*ei kuitenkaan* neljältä sivulta tai suljetussa laatikkourassa valssatut, joiden leveys enintään 1 250 mm ja paksuus vähintään 4 mm, ilman kuviointia)
- muut, paksuus vähintään 3 mm, mutta alle 4,75 mm ja leveys alle 1 800 mm
- muut, leveys enintään 1 500 mm, paksuus alle 3 mm, mutta vähintään 1,5 mm
- muut, ei enempää valmistetut kuin pintakäsitteltyt tai muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut ja muut levyvalmisteet

- 72.09:stä Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleterioimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:
- kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 MPa tai paksuus vähintään 3 mm ja myötöraja vähintään 355 MPa:
  - paksuus enintään 3 mm, *ei kuitenkaan* sähkötekninen teräs
  - muut, kelatut, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,4 mm ja enintään 3 mm, *ei kuitenkaan* sähkötekninen teräs
  - kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin

kylmävalssatut, paksuus 3 mm ja myötöraja vähintään 355 MPa tai paksuus alle 3 mm ja myötöraja vähintään 275 MPa, *ei kuitenkaan* sähkötekkinen teräs

- muut, kelaamattomat, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, paksuus vähintään 0,4 mm ja enintään 3 mm, *ei kuitenkaan* sähkötekkinen teräs

- muut, ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut ja muut levyvalmisteet

72.10:stä Levyvalmisteet rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoitetut:

- muulla tavalla sinkillä pinnoitetut kuin sähkösinkityt (ei pleteroidut):

- aallotetut, ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut, paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1,2 mm

- muut kuin aallotetut, ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut, myös alumiinipitoiset, *ei kuitenkaan* jos pinnoitteen alumiinipitoisuus on alle 1 % ja valmisteiden paksuus yli 2,5 mm tai pinnoitteen alumiinipitoisuus vähintään 1 % ja valmisteiden paksuus alle 0,5 mm

- alumiinilla pinnoitetut (ei pleteroidut):

- ei enempää valmistetut kuin pintakäsitellyt tai muuhun kuin suorakulmaiseen muotoon leikatut, pinnoitteen sinkkipitoisuus vähintään 10 %, paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 2,5 mm

- maalatut, lakatut tai muovipinnoitetut, ei