



Laidiens: **31.03.2015., Nr. 64**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2015/64.3**

Ministru kabineta noteikumi Nr.144

Rīgā 2015.gada 24.martā (prot. Nr.16 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.pantu un likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"
3.panta otro daļu*

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 101., 155. nr.; 2012, 194. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 252. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 6. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šis punkts nav attiecināms uz sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.";

1.2. papildināt noteikumus ar 6.¹, 6.², 6.³, 6.⁴, 6.⁵ un 6.⁶ punktu šādā redakcijā:

6.¹ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kuram nav veikta atbilstības novērtēšana vai atkārtota atbilstības novērtēšana un kas nav marķēts ar "Pī" zīmi, var tirgot un lietot, ja ir apliecinājums, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonam ir veikta tehniskā pārbaude, kurā noteikts, ka tas atbilst noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

6.² Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehnisko pārbaudi veic sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija reizi divos gados pirms tā uzpildes. Ja sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas tehniskais aprīkojums nenodrošina iespēju veikt minēto pārbaudi, attiecīgā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija slēdz vienošanos par tehnisko pārbaudi veikšanu ar tādu sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju, kurai ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums.

6.³ Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes veic saskaņā ar šo noteikumu 4.¹ nodaļā minētajām prasībām, ievērojot piemērojamos standartus, tehniskos nosacījumus, ar kuriem saskaņā ir ražots sašķidrinātās naftas gāzes balons, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskajā pasē ražotāja norādīto tehnisko informāciju.

6.⁴ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pirms sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes uzsākšanas informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par gatavību veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu

tehniskās pārbaudes un iesniedz identifikācijas zīmi (paraugu), ar kuru pēc tehniskās pārbaudes tiks marķēts sašķidrinātās naftas gāzes balons.

6.⁵ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izvieto savā tīmekļa vietnē informāciju par pārbaudītajiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem (ražotāja nosaukums, identifikācijas numurs, datums, kad veikta pārbaude, un pārbaudes rezultāts (derīgs vai nederīgs)), kā arī nodrošina informācijas aktualizēšanu ne retāk kā reizi piecās darbdienās.

6.⁶ Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izmantojot nepieteikto apmeklējumu metodi, jebkurā laikā ir tiesīgs ierasties sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā, lai pārbaudītu tās spējas veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes, kā arī novērtētu tehniskās pārbaudes procesu. Ja pārbaudē tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nav spējīga veikt sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes vai neveic tās pienācīgā apjomā, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijai tiek aizliegta sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehnisko pārbaudžu veikšana līdz brīdim, kad tā novērsīs konstatētās neatbilstības. Minētajā gadījumā sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija anulē veiktās sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes, izdarot izmaiņas savā tīmekļa vietnē izvietotajā informācijā.";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.¹ nodaļu šādā redakcijā:

"4.¹ Sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pārbaudes prasības

4.¹ 1. Tehniskās pārbaudes vispārīgās prasības

71.¹ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija uzskaita sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuriem paredzēts veikt tehnisko pārbaudi.

71.² Ja pēc pārbaudes tiek konstatēts, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons neatbilst prasībām, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina, ka sašķidrinātās naftas gāzes balons tiek sabojāts tādā veidā, lai tas turpmāk nav izmantojams.

71.³ Lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudei un veiktu pilnvērtīgu pārbaudi, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā ir šādas telpas, iekārtas un aprīkojums:

71.³ 1. sašķidrinātās naftas gāzes balonu tehniskās pārbaudes telpa, kas aprīkota ar atbilstošu pieplūdes un noplūdes ventilāciju;

71.³ 2. tvertnes, kurās paredzēts noliet gāzes atlikumus;

71.³ 3. iekārtas, kas paredzētas sašķidrinātās naftas gāzes balona ventiļa izskrūvēšanai, kā arī sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšējai skalošanai ar ūdens tvaiku zem spiediena;

71.³ 4. gāzes koncentrācijas mērierīce, lai pārbaudītu gāzes koncentrāciju sašķidrinātās naftas gāzes balonā;

71.³ 5. iekārtas, kas nodrošina iespēju veikt sašķidrinātās naftas gāzes balona hidraulisko pārbaudi pietiekamā apjomā;

71.³ 6. termometrs, lai kontrolētu apkārtējās vides temperatūru;

71.³ 7. dinamometriskā atslēga ventiļa ieskrūvēšanai;

71.³ 8. iekārtas, lai sagatavotu sašķidrinātās naftas gāzes balonu krāsošanai, un krāsošanas kamera;

71.³ 9. iekārtas nederīgo sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizācijai;

- 71.³ 10. svāri, kas atbilst normatīvajos aktos par mērijumu vienotību noteiktajām prasībām;
- 71.³ 11. mērierīces, lai pārbaudītu sašķidrinātās naftas gāzes balona sienas biezumu;
- 71.³ 12. endoskops vai cita līdzvērtīga ierīce, kas ļauj apskatīt sašķidrinātās naftas gāzes balona iekšpusi ar vismaz 10 reižu palielinājumu.
- 71.⁴ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija nodrošina to sašķidrinātās naftas gāzes balonu utilizāciju, kas atzīti par turpmākai lietošanai nederīgiem.
- 71.⁵ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija izstrādā sašķidrinātās naftas gāzes balonu pārbaudes metodiku un dokumentē ziņas par tehniskajām pārbaudēm.
- 71.⁶ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacija pārbaūžu un testēšanas dokumentāciju glabā piecus gadus pēc tehniskās pārbaudes veikšanas.

4.¹ 2. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei

- 71.⁷ Sašķidrinātās naftas gāzes balonus tehniskajai pārbaudei sagatavo personāls, kuru darba devējs ir apmācījis darbam ar sašķidrinātās naftas gāzes baloniem.
- 71.⁸ Sašķidrinātās naftas gāzes balonu sagatavošana tehniskajai pārbaudei sākas pēc tā saņemšanas sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijā un ietver šādas darbības:
- 71.⁸ 1. sašķidrinātās naftas gāzes balona tehniskās pases pārbaude, lai pārlicinātos, vai tā satur vismaz šādu informāciju:
- 71.⁸ 1.1. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;
- 71.⁸ 1.2. tukša sašķidrinātās naftas gāzes balona svārs (kg);
- 71.⁸ 1.3. uzpildīta sašķidrinātās naftas gāzes balona svārs (kg);
- 71.⁸ 1.4. darba spiediens (Pd) (MPa);
- 71.⁸ 1.5. testa spiediens (Pb) (MPa);
- 71.⁸ 1.6. tilpums (l) – līdz 12 litriem (ieskaitot) norāda tilpumu bez zīmēm aiz komata, tilpumam no 12 līdz 50 litriem norāda tilpumu ar vienu zīmi aiz komata;
- 71.⁸ 1.7. ražotāja zīme;
- 71.⁸ 1.8. izgatavošanas datums (gads, mēnesis);
- 71.⁸ 1.9. uzpildāmās gāzes nosaukums;
- 71.⁸ 2. saņemto sašķidrinātās naftas gāzes balonu reģistrā tiek ievadīta šāda informācija par sašķidrinātās naftas gāzes balonu:
- 71.⁸ 2.1. ražotājs;
- 71.⁸ 2.2. sašķidrinātās naftas gāzes balona identifikācijas numurs;
- 71.⁸ 2.3. datums, kad sašķidrinātās naftas gāzes balons ir saņemts pārbaudes vietā;
- 71.⁸ 3. sašķidrinātās naftas gāzes balonu iztukšo drošā veidā, izskrūvē ventili un atbrīvo to no iekšienē esošajām gāzes paliekām;