



Laidiens: 23.01.2014., Nr. 16

Oficiālās publikācijas Nr.: 2014/16.12

Ministru kabineta noteikumi Nr.31

Rīgā 2014.gada 21.janvārī (prot. Nr.3 5.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928
"Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un
ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību"**

*Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma
44.panta trešo un desmito daļu, 46.panta trešo daļu
un 48.panta ceturto daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 928 "Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 193. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 44. panta trešo un desmito daļu, 46. panta trešo daļu un 48. panta ceturto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā komersants sniedz informāciju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram."

3. Aizstāt 9. punktā vārdus "šaujamieroču maināmos stobrus" ar vārdiem "šaujamieroču maināmā stobra un aizslēga komplektus, šaujamieroču maināmos stobrus, kalibra maiņai paredzētos ieliekamos stobrus un adapterus (turpmāk – šaujamieroču maināmie stobri)".

4. Izteikt 15. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"15. Komersants Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktajā termiņā pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādes vai, ja ierocis importēts, pēc tā ieviešanas Latvijā sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centram šādas ziņas:"

5. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. glabātavas telpas ārsienu izturība ir ekvivalenta tādu ķieģeļu ārsienu izturībai, kuru biezums ir vismaz 510 mm, griestu izturība ir ekvivalenta saliekamu dzelzsbetona pārsegumu izturībai, grīdas izturība ir ekvivalenta tādu betona grīdu izturībai, kuru biezums ir vismaz 200 mm, to iekšējo sienu izturība, kuras glabātavu atdala no pārējām telpām, ir ekvivalenta tādu ķieģeļu sienu izturībai, kuru biezums ir vismaz 380 mm, vai arī glabātava no