



Laidiens: **12.01.2012., Nr. 7**

Ministru kabineta noteikumi Nr.33

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 3.§)

Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises

Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.panta astoto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

- 1.1. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās militāro šaujamieroču munīcijas (turpmāk – munīcija) glabāšanas kārtību un prasības munīcijas noliktavām;
- 1.2. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās militārās pirotehnikas (turpmāk – pirotehnika) glabāšanas kārtību un prasības pirotehnikas noliktavām;
- 1.3. Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu (turpmāk – sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises) glabāšanas kārtību un prasības sprāgstvielu noliktavām.
2. Komersants munīciju, pirotehniku, sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises glabā īpaši ierīkotā noliktavā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, atbilstoši šo noteikumu prasībām.
3. Munīcijas, pirotehnikas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavas pirms to ekspluatācijas uzsākšanas, saņemot attiecīgu komersanta iesniegumu, pārbauda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas struktūrvienības speciālisti.
4. Komersants munīciju, pirotehniku, sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises glabā, ievērojot ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī atbilstoši ražotāja glabāšanas instrukcijai, lai tās nenonāktu nepiederošu personu rokās.
5. Munīcijas, pirotehnikas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavā atrodas šāda dokumentācija:
 - 5.1. ražotāja izstrādāta munīcijas, pirotehnikas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanas instrukcija;
 - 5.2. komersanta izstrādāta instrukcija rīcībai avārijas gadījumā;
 - 5.3. redzamā vietā piestiprināts saraksts, kurā norādīts skapju, seifu un metāla kastu skaits un citas mantas, kas atrodas noliktavā.

6. Munīcijas, pirotehnikas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavu aprīko ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, kas trauksmes vai bojājuma signālu automātiski pārraida uz apsardzes komersanta centrālo apsardzes pulti.

7. Pirotehnikas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavas atbilst šādām ugunsdrošības papildprasībām:

7.1. jaunbūvējama, renovējama, rekonstruējama un restaurējama noliktava ir U1 ugunsnoturības pakāpes būve;

7.2. noliktavas būvkonstrukciju minimālā ugunsreakcijas klase ir A2-s1, d0;

7.3. grīdas segums ir dzirksteļdrošs;

7.4. noliktavai ir zibens aizsardzība;

7.5. neatkarīgi no platības noliktavā ir vismaz divi pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kuru minimālais tilpums ir seši kilogrami, un viens pārvietojamais ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais tilpums ir 20 kg;

7.6. noliktavā aizliegts smēķēt un lietot atklātu liesmu, kā arī izmantot iekārtas, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.

II. Munīcijas glabāšanas kārtība un ierobežojumi

8. Komersants munīciju glabā īpaši ierīkotā munīcijas noliktavā (turpmāk – glabātava), kas atbilst šādām prasībām:

8.1. glabātavai nav logu, un tā ir izolēta no citām palīgtelpām un dienesta telpām;

8.2. telpas ārsienas pēc izturības ir ekvivalentas 200 mm biezām dzelzsbetona sienām vai ķieģeļu ārsienām, kuru biezums ir vismaz 510 mm, griesti pēc izturības ir ekvivalenti dzelzsbetona pārsegumiem, grīdas pēc izturības ir ekvivalentas betona grīdām, kuru biezums ir vismaz 200 mm, iekšējās sienas, kas munīcijas glabātavu atdala no pārējām telpām, pēc izturības ir ekvivalentas ķieģeļu sienām, kuru biezums ir vismaz 380 mm;

8.3. ja kāda no glabātavas celtniecības konstrukcijām (siena, griesti, grīda) neatbilst šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajām prasībām, tā no telpas iekšpuses visā platībā nostiprināma ar metinātu tērauda režģi;

8.4. glabātava ir aprīkota ar dubultdurvīm un pret uzlaušanu drošām slēdzenēm. Ārdurvis ir izgatavotas no metāla karkasa ar nosedzošām metāla loksnēm, kuru biezums ir vismaz 3 mm. Kopējais durvju biezums ir vismaz 40 mm. Ārdurvis ir iemontētas vismaz divas iekšējās slēdzenes (viena – ar zirnekļveida aizbīdņiem). Iekšdurvis gatavotas no tērauda režģiem. Iekšdurvis slēdzamas ar vienu iekšējo slēdzeni un nodrošinātas tā, lai tās varētu apzīmogot ar metāla spiedogu vai numurēt vienreizējās lietošanas drošības līmļenti;

8.5. iekšējo durvju un celtniecības konstrukciju nostiprināšanas režģi izgatavoti no tērauda stieņiem, kuru diametrs ir vismaz 16 mm. Stieņus sametina katrā krustpunktā, izveidojot kvadrātligzdas, kuru lielums nepārsniedz 150 x 150 mm. Režģu durvju rāmjus izgatavo no 45 x 45 mm leņķdzelzs, un to biezums ir vismaz 5 mm. Durvju blokus un nekapitālo sienu papildu nostiprinājuma režģus iestiprina ar 12–16 mm diametra stieņu palīdzību, kuri ik pēc 700 mm iedzīti sienā 80–100 mm dziļumā. Pie tiem piemetina durvju bloku konstrukciju un režģus, katru – vismaz astoņās vietās;

8.6. ja ventilācijas lūkas diametrs ir lielāks par 100 mm un inženiertehniskās spraugas ir lielākas par 200 mm, ierīko tērauda režģi ar kvadrātligzdu, kuras lielums nepārsniedz 100 x 100 mm.

9. Munīciju glabātavā glabā metāla skapjos (metāla kastēs) vai oriģinālā iepakojumā atsevišķi no ieročiem.

III. Pirotehnikas glabāšanas kārtība un ierobežojumi

10. Pirotehnikas noliktava atrodas drošā attālumā no dzīvojamām mājām, publiskām ēkām un būvēm, kā arī sprādzienbīstamiem objektiem, mežiem un valsts galvenajiem autoceļiem (turpmāk – aizsargājamie objekti). Mazākais attālums no pirotehnikas noliktavas līdz valsts galvenajiem autoceļiem ir 40 m, bet līdz citiem aizsargājamajiem objektiem – 30 m.

11. Drošu attālumu līdz aizsargājamajiem objektiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

$$R = 6,4\sqrt[3]{Q}, \text{ kur}$$

R – drošais attālums (m);

Q – noliktavā esošās pirotehnikas propelenta masa (kg).

12. Drošu attālumu līdz valsts galvenajiem autoceļiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

$$P = 4,3\sqrt[3]{Q}, \text{ kur}$$

P – drošais attālums (m);

Q – noliktavā esošās pirotehnikas propelenta masa (kg).

13. Pirotehnikas noliktava atbilst šādām prasībām un nosacījumiem:

13.1. noliktava ir būvēta tā, lai sprādziena gadījumā ārpus noliktavas nerastos kaitējums vai sprādziena triecienvilnis tiktu novadīts drošā virzienā (parasti – uz augšu);

13.2. aizsargājamo objektu virzienā noliktavas ārsienas izturība ir ekvivalenta ķieģeļu ārsienai, kuras biezums ir vismaz 510 mm, un tās iekšējās sienas izturība, kura noliktavu atdala no pārējām telpām, ir ekvivalenta ķieģeļu sienai, kuras biezums ir vismaz 380 mm;

13.3. noliktavas logi, kas atrodas saules pusē, ir aizkrāsoti, tonēti, aizklāti vai citādi nodrošināti, lai aizturētu saules starus. Noliktava ir sausa un labi vēdināma, tās grīdas un sienas ir gludas un piemērotas mitrai uzkopšanai;

13.4. elektroaizdedzinātāji atrodas telpā, kas ir atdalīta no pirotehnikas noliktavas, vai pirotehnikas noliktavā atsevišķā metāla skapī vai kastē.

14. Pirotehnikas noliktavas sildīšanai izmanto ūdens tvaika, eļļas vai gaisa apkuri. Lietotās sildvirsmas ir viegli tīrāmas, ārējās virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C. Pirotehniku novieto ne mazāk kā 0,5 m attālumā no sildierīcēm.

15. Pirotehniku un tās iepakojumus glabā novietotus citu uz cita vai plauktos tā, lai tie nedeformētos. Uz grīdas zem pirotehnikas kastēm ir vismaz 5 cm augstas redeles, krāvuma attālums no sienas ir vismaz 10 cm.

16. Pirotehnikas krāvumi bez paliktņiem ir tādā augstumā, lai, ņemot kastes, nebūtu jālieto kāpnes. Krāvuma lielākais augstums, kraujot ar rokām, ir divi metri. Krāvumā vai plauktā kastes novieto tā, lai būtu redzami uzraksti uz iepakojuma. Attālums starp krāvumiem un plauktiem ir tāds, lai kastes varētu brīvi pārnēsāt. Attālums nedrīkst būt mazāks par metru.

17. Pirotehnikas noliktavā atsevišķi no pirotehnikas var glabāt arī cita veida rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus).

IV. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanas kārtība un ierobežojumi

18. Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu noliktavas teritorija atbilst šādām prasībām: