



Laidiens: 30.06.2011., Nr. 100

Ministru kabineta noteikumi Nr.492

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 73.§)

**Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772
"Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu,
tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"**

*Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu,
7.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu*

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.; 2007, 121.nr.; 2009, 102., 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "LVS EN 590:2004 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"" un "LVS EN 590:2005 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"".
2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "LVS EN 14214:2005 "Automobiļu degviela – Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem – Prasības un testēšanas metodes prasībām"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN 14214+A1:2011 "Automobiļu degviela. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem. Prasības un testēšanas metodes"".
3. Papildināt noteikumus ar 2.8. un 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. svinu nesaturošu benzīnu, kurš satur dehidratētu (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolu, ja absolūtā spirta saturs ir 9,5–10 tilpumprocenti no kopējā produktu daudzuma;

2.9. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) (tai skaitā mērenā klimata apstākļos izmantojamu A, B, C, D, E, F kategorijas dīzeļdegvielu), kura satur biodīzeļdegvielu, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas, 6,5–7 tilpumprocentu apjomā no kopējā galaprodukta daudzuma."
4. Izteikt 6.² punktu šādā redakcijā:

"6.² Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15403-1:2011 "Dabas gāze. Dabas gāze, ko izmanto par saspiestu autodegvielu. 1.daļa: Kvalitātes raksturošana (ISO 15403-1:2006)"."
5. Papildināt noteikumus ar 6.³ un 6.⁴ punktu šādā redakcijā:

"6.³ Šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 7.pielikumā."

6.⁴ Šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 8.pielikumā."

6. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina ar vienu no šādiem dokumentiem:

7.1. ar atbilstības sertifikātu, ko izsniegusi akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, par kuras akreditāciju publicēts paziņojums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai par kuru Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju testēšanas pārskatiem (izsniegti saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", veicot to interpretāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs");

7.2. ar dokumentu, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vai Eiropas Savienības dalībvalsts ir paziņojusi Eiropas Komisijai un par kuru publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4.¹, 6., 6.¹, 6.², 6.³ un 6.⁴ punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biometāna, no tīras rapšu sēklu eļļas iegūtas biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas daudzumu procentos."

7. Izteikt 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Cetānskaitlis šo noteikumu 2.1., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN ISO 5165:2005 "Naftas produkti – Dīzeļdegvielas uzliesmošanas kvalitātes noteikšana – Cetāna metode" noteikto metodi, nav mazāks par 51.

10. Ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) cetānskaitlis šo noteikumu 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajiem produktiem nav mazāks par 47.

11. Šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs".

8. Papildināt noteikumus ar 12.⁴ punktu šādā redakcijā:

"12.⁴ Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs šo noteikumu 2.6. un 2.8.apakšpunktā minētajos produktos nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi."

9. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, izmantojot arī šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču