



Laidiens: 03.02.2011., Nr. 19

Ministru kabineta noteikumi Nr.76

Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 45.§)

Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 18.¹ panta trešās daļas 1.punktu

1. Noteikumi nosaka trokšņa rādītājus, to piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes dzīvojamo un publisko ēku telpās.
2. Noteikumi neattiecas uz:
 - 2.1. troksni darba vidē;
 - 2.2. publiskiem atpūtas un sporta pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību;
 - 2.3. iedzīvotāju apziņošanas un trauksmes sistēmas sirēnu darbību.
3. Trokšņa mērījumus veic laboratorijas, kas akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", ievērojot šo noteikumu 5.punktā un 1.pielikumā minētās prasības.
4. Trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, pamatojoties uz trokšņa mērījumiem, kas veikti atbilstoši standartam LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika – Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana – 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras" un standartam LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana", kā arī ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikumā minētās prasības. Prognozējamās trokšņa rādītāju vērtības telpās novērtē, pamatojoties uz aprēķiniem atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 016-03 "Būvakustika" un standartam LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode".
5. Ja komercdarbībā plānots izmantot iekārtu, kuras skaņas jaudas līmenis pārsniedz 80 dB(A), pirms komercdarbības uzsākšanas prognozē trokšņa līmeni telpā un tā iedarbību uz apkārtējām telpām un apbūvi.
6. Pieļaujamās trokšņa rādītāju vērtības (turpmāk – trokšņa robežlielumi) dzīvojamo un publisko ēku telpās noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā. Vietējā pašvaldība tās administratīvajā teritorijā ir tiesīga noteikt stingrākus trokšņa robežlielumus dzīvojamo un publisko ēku telpās.
7. Saimnieciskās darbības iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus) un transportlīdzekļu radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās kontrolē Veselības inspekcija (dzīvojamo ēku telpās – pēc iedzīvotāju pieprasījuma). Ar mūzikas atskaņošanu un citu ar sabiedrisko

kārtību saistīto trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju.

8. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīgas personas, kuru īpašumā vai lietošanā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi dzīvojamo un publisko ēku telpās.

9. Telpās, kurās ir pārsniegti vai tiek prognozēts, ka tiks pārsniegti trokšņa robežlielumi, paredz un veic prettrokšņa pasākumus vai maina attiecīgo telpu lietošanas funkciju atbilstoši trokšņa rādītāju vērtībām.

10. Telpās, kurās veic komercdarbību, izmantojot elektroakustiskās sistēmas, un kuras robežojas ar citām šo noteikumu 2.pielikumā minētajām dzīvojamo un publisko ēku telpām vai normatīvajos aktos par trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtību minētajām teritorijām, elektroakustisko sistēmu aprīko ar skaņas ierobežotājiem, ja citādi nav iespējams nodrošināt trokšņa robežlielumu ievērošanu.

11. Šo noteikumu 8.punktā minētās atbildīgās personas sedz visus izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem un prettrokšņa pasākumu īstenošanu, ja to īpašumā vai lietošanā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi, kā arī trokšņa ietekmei pakļautajiem iedzīvotājiem pēc viņu pieprasījuma sniedz informāciju par mērījumu vai aprēķinu rezultātiem.

Ministru prezidents *V.Dombrovskis*

Veselības ministrs *J.Bārzdiņš*

1.pielikums

Ministru kabineta

2011.gada 25.janvāra

noteikumiem Nr.76

Trokšņa rādītāju novērtēšana dzīvojamo un publisko ēku telpās

1. Trokšņa rādītāji:

1.1. L_{diena} – dienas trokšņa rādītājs, kas raksturo dienā radušos diskomfortu un ir A–izsvartais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis dBA, kas norādīts standartā LVS ISO 1996–2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana", un kas noteikts, ņemot vērā visas dienas (kā diennakts daļu) gada laikā;

1.2. L_{vakars} – vakara trokšņa rādītājs, kas raksturo vakarā radušos diskomfortu un ir A–izsvartais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis dBA, kas norādīts standartā LVS ISO 1996–2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana", un kas noteikts, ņemot vērā visus vakarus (kā diennakts daļu) gada laikā;

1.3. L_{nakts} – nakts trokšņa rādītājs, kas raksturo trokšņa radīto miega traucējumu un ir A–izsvartais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis dBA, kas norādīts standartā LVS ISO 1996–2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana", un kas noteikts, ņemot vērā visas nakts (kā diennakts daļu) gada laikā;