



Laidiens: 14.07.2009., Nr. 110

Ministru kabineta noteikumi Nr.744

Rīgā 2009.gada 7.jūlijā (prot. Nr.47 24.§)

Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību

*Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 1.punktu,
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta ceturto daļu
un Veterinārmedicīnas likuma 54.panta sesto daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka labturības prasības dējējvistu (*Gallus gallus* sugas vistas, kuras sasniegušas dēšanas vecumu un no kurām iegūtās olas paredzēts izmantot cilvēku uzturā, nevis perēšanai) turēšanai, kā arī dējējvistu turēšanas komercsabiedrību, individuālo komersantu, zemnieku saimniecību vai individuālo uzņēmumu (turpmāk – uzņēmums) reģistrācijas kārtību.
2. Noteikumi attiecas uz uzņēmumiem, kuros ir vairāk par 50 dējējvistām. Uz uzņēmumiem, kuros tur 51–350 dējējvistu, neattiecas šo noteikumu 21.punktā, IV nodaļā (izņemot 28., 30. un 36.punktu), kā arī V un VI nodaļā minētās prasības.
3. Uzņēmuma īpašnieks norīko personu, kas ir atbildīga par dējējvistu labturības prasību ievērošanu uzņēmumā.
4. Olas patēriņam cilvēku uzturā iegūst uzņēmumā, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests).
5. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē dienests.

II. Dējējvistu turēšanas prasības

6. Dējējvistu novietnēs izmanto šādas dējējvistu turēšanas metodes:

6.1. dziļos pakaišus;

6.2. nemodernizētus sprostus;

6.3. modernizētus sprostus.

7. Dējējvistām nodrošina iespēju brīvi uzņemt sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu barību un dzeramo ūdeni, izņemot gadījumus, ja nepieciešams ārstēt dējējvistas vai veikt profilaktiskus pasākumus.

8. Dējējvistu novietnē nodrošina attiecīgās sugas fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošu:

8.1. temperatūru;

8.2. gaisa mitrumu;

8.3. ventilāciju, lai pievadītu svaigu gaisu, novērstu ūdens kondensāta un dējējvistu veselībai kaitīgu gāzu uzkrāšanos.

9. Aizliegts pārveidot dējējvistu izskatu. Ja nav iespējams uzlabot turēšanas apstākļus saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu, novēršot apspalvojuma izknābšanu un kanibālismu, cāļiem līdz 10 dienu vecumam atļauts veikt knābju korekciju. Šo neārstniecisko operāciju cāļiem veic praktizējoša veterinārārsta apmācīts darbinieks.

10. Persona, kas strādā ar dējējvistām, ne retāk kā reizi dienā apseko dējējvistas un novietnes aprīkojumu. Apsekošanas laikā konstatētos bojājumus nekavējoties novērš.

11. Ja dējējvistām konstatē veselības vai uzvedības traucējumus, vispirms novērtē to turēšanas apstākļus. Ja veselības vai uzvedības traucējumu iemesls ir turēšanas apstākļu nepilnības, ko nav iespējams novērst nekavējoties, to dara pēc dējējvistu izvešanas no novietnes.

12. Slimas dējējvistas pēc praktizējoša veterinārārsta norādījumiem ārstē, izolē vai nokauj.

13. No novietnes katru dienu izvāc nobeigušās dējējvistas.

14. Ēku, tehnikas vai aprīkojuma daļas, kas nonāk saskarē ar dējējvistām, regulāri, kā arī katru reizi pēc dējējvistu partijas kaušanas un pirms jaunas partijas ieviešanas obligāti tīra un dezinficē. Kamēr sprostī ir aizņemti, to virsmas un aprīkojumu uztur tīru. Mēslus izvāc tik bieži, cik tas ir nepieciešams.

III. Prasības dējējvistu novietnēm un vispārīgās prasības sprostiem

15. Novietnē ierīko apgaismojumu, kas dējējvistām nodrošina iespēju:

15.1. redzēt citai citu un saskatīt apkārtējo vidi;

15.2. saglabāt fizioloģisku aktivitātes līmeni.

16. Ja novietnē ir dabīgais apgaismojums, nodrošina vienmērīgu apgaismojumu visā novietnē.

17. Ja novietnē ir mākslīgais apgaismojums, nodrošina:

17.1. apgaismojuma režīmu saskaņā ar diennakts 24 stundu ciklu;

17.2. nepārtrauktu tumsas periodu ne mazāk par astoņām stundām diennaktī;

17.3. pakāpenisku apgaismojuma izslēgšanu, lai dējējvistas atrastu sev piemērotu atpūtas vietu.

18. Par pakaišiem novietnē izmanto jebkuru vistām nekaitīgu un to turēšanas tehnoloģijai piemērotu materiālu, kas nodrošina dējējvistu dabiskās vajadzības knābāt un kašņāties. Pakaiši ir sausi, dējējvistu veselībai nekaitīgi, šķidrumu un gāzes absorbējoši.

19. Dējējvistu novietnē lieto ūdeni, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām.

20. Sprostu grīdas ir ierīkotas tā, lai dējējvistas var atbalstīties vienlaikus ar abu kāju uz priekšu vērstajiem pirkstiem.

21. Katrā sprostā ir aprīkojums dējējvistu nagu nodeldēšanai.

22. Turot dējējvistas modernizētos sprostos vai dziļajos pakaišos, tām nodrošina izmantojamo platību, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

22.1. grīdas laukums ir vismaz 30 centimetru platumā;

22.2. augstums ir vismaz 45 centimetri;

22.3. grīdas slīpums nav lielāks par 14 procentiem.

23. Ligzdas (olu dēšanai paredzētas atsevišķas vietas, kuru grīdas daļa, ar ko saskarē nonāk dējējvista, nav no stiepļu pinuma) platību neieskaita sprosta izmantojamā platībā.

24. Sprosti ir konstruēti tā, lai dējējvistas nevarētu savainoties un izklūt no sprosta.

25. Sprosta durvju konstrukcija ir tāda, lai, izņemot dējējvistas no sprosta, tās netraumētu.

26. Ja novietnēs sprostu baterijas izvietotas vairākos stāvos, nodrošina atbilstošu iekārtu vai aprīkojumu, lai atvieglotu dējējvistu apsekošanu un to izņemšanu no sprostiem.

27. Novietnē nodrošina minimālu trokšņa līmeni, kā arī nepieļauj pēkšņu trokšņa rašanos. Ventilācijas, barošanas un citas iekārtas konstruē, novieto, darbina un to tehnisko apkopi veic tā, lai neradītu troksni vai trokšņa līmenis būtu pēc iespējas zemāks.

IV. Prasības dējējvistu turēšanai dziļajos pakaišos

28. Vienā kvadrātmetrā izmantojamās platības netur vairāk par deviņām dējējvistām.

29. Pakaišu platība novietnē aizņem ne mazāk par vienu trešdaļu no grīdas platības, un katrai dējējvistai nodrošina pakaišus vismaz 250 kvadrātcentimetru platībā.

30. Dēšanai ierīko individuālas vai grupveida ligzdas, nodrošinot ne mazāk par vienu individuālu ligzdu septiņām dējējvistām vai ne mazāk par vienu kvadrātmetru ligzdas platības 120 dējējvistām, ja ierīko grupveida ligzdas. Stiepļu sieta grīda nav uzskatāma par ligzdu.

31. Ņemot vērā barošanas sistēmas uzbūvi, katrai dējējvistai nodrošina 10 centimetru no barības siles garuma vai četrus centimetrus no apaļā barības trauka platības.

32. Ņemot vērā dzirdināšanas sistēmas uzbūvi, katrai dējējvistai nodrošina 2,5 centimetrus no caurteces siles garuma vai vienu centimetru no apaļās dzirdnes platības.

33. Ja dzirdināšanai izmanto:

33.1. nipeļa veida dzirdnes vai traukus, 10 dējējvistām paredz vismaz vienu nipeļa veida dzirdni vai dzirdināšanas trauku;