



Laidiens: 27.07.2007., Nr. 121

Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Biodegvielas likuma 6.panta otro daļu, 7.panta otro daļu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. svinu nesaturošu benzīnu, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanol, ja absolūtā spirta saturs ir 5 tilpumprocenti no kopējā produktu daudzuma;"

1.2. papildināt noteikumus ar 2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. tīru rapša sēklu eļļu un citas no eļļas augiem iegūtas tīras nerafinētas vai rafinētas augu eļļas, kas kā degviela ir piemērotas izmantošanai noteiktu veidu iekšdedzes dzinējos;

2.6. svinu nesaturošu benzīnu, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanol, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma;

2.7. biogāzi.";

1.3. papildināt noteikumus ar 4.¹punktu šādā redakcijā:

"4.¹ Šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 5.pielikumā un atbilst standartam LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes".";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.¹ un 6.²punktu šādā redakcijā:

"6.¹ Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas šo noteikumu 4.pielikumā.

6.² Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši standartam LVS EN ISO 15403:2007 "Dabsgāze. Kvalitātes raksturošana dabasgāzei, kuru lieto kā saspiestu degvielu transportlīdzekļos".";

1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 2.punktā minēto produktu atbilstību kvalitātes prasībām apliecina dokuments, kuru izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņota institūcija, par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Minētajā dokumentā norāda šo noteikumu 3., 4., 4.¹, 5., 6., 6.¹ un 6.²punktā noteiktos parametrus un ziņas (informāciju) par šo noteikumu 2.punktā minētajā produktā esošo bioetanola, biodīzeļdegvielas, tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīras augu eļļas daudzumu procentos. Šo noteikumu 2.punktā minētos produktus var realizēt tikai, ja tiem ir atbilstību kvalitātes prasībām apliecinošs dokuments.";

1.6. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6.apakšpunktā minēto produktu parametrus nosaka, tos testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 4259:2006 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs".;

1.7. papildināt noteikumus ar 11.¹ un 11.² punktu šādā redakcijā:

"11.¹ Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētā produkta taukskābju metilesteru (FAME) daudzumu vidējos destilātos nosaka, produktu testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS 379:2006 "Šķidrie naftas produkti. 30% taukskābju metilesteru (FAME) daudzuma noteikšana vidējos destilātos. Infrasarkanās spektroskopijas metode".

11.² Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētā produkta parametrus nosaka, produktus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2007 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana", standartam LVS EN ISO 6976:2007 "Dabasgāze - Siltumradītspējas aprēķins, blīvums, relatīvais blīvums un sastāva Vobbes indekss" un standartam LVS EN ISO 13443:2007 "Dabasgāze. Standartapstākļi".;

1.8. papildināt II nodaļu ar 12.¹ un 12.²punktu šādā redakcijā:

"12.¹ Biodegvielas ražotājs nodrošina, lai šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētā biodegviela (arī tīra rapša sēklu eļļa un citas no eļļas augiem iegūtas tīras augu eļļas, ko augu eļļu ražotājs piegādā akcīzes preču noliktavām) atbilstu šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām.

12.² Svinu nesaturošam benzīnam, kuram pievienots dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) bioetanolš, ja absolūtā spirta saturs ir 85 tilpumprocenti no kopējā šīs degvielas daudzuma, ražotājs nodrošina kvalitāti atbilstoši standartam LVS CWA 15293:2007 "Automobiļu degvielas. Etanols E85. Prasības un testa metodes".;

1.9. svītrot 14. un 15.punktu;

1.10. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lai saņemtu apliecinājuma dokumentu, akcīzes preču noliktavas turētājs no produkta partijas ņem paraugu atbilstoši standartam LVS EN ISO 3170:2005 "Naftas šķidrie produkti - Ar roku vadāma parauga ņemšana". Akcīzes preču noliktavas turētājs noteiktā parauga ņemšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Biogāzes parametrus nosaka, paraugus testējot un rezultātus interpretējot atbilstoši standartam LVS EN ISO 13686:2007 "Dabasgāze. Kvalitātes raksturošana".;

1.11. svītrot 17. un 18.punktu;

1.12. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Komersants šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.6.apakšpunktā minētos produktus var sajaukt, arī izmantojot šķidrumu sajaukšanas plūsmas metodi, ja šādu procesu pieļauj citi normatīvie akti akcīzes preču aprites jomā.";

1.13. svītrot 20.punktu;

1.14. svītrot 21.1.apakšpunktu;

1.15. izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. biodegvielas daudzumu procentos no kopējā galaprodukta daudzuma, ja biodegviela tiek sajaukta ar fosilo degvielu.";

1.16. izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Pārvietojot un realizējot šo noteikumu 2.punktā minētos produktus, atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti izraksta pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru darījumiem vai darbībām ar naftas produktiem. Pavadzīmē papildus norāda:

22.1. TARIC nacionālo papildkodu;

22.2. biodīzeļdegvielas vai bioetanola daudzumu procentos no kopējā degvielas daudzuma;

22.3. akreditētas laboratorijas testēšanas pārskata vai sertifikāta numuru un izsniegšanas datumu. Pavadzīmei pievieno minētā sertifikāta kopiju, kas apliecināta ar pavadzīmes izrakstītāja zīmogu un atbildīgās personas parakstu.

23. Akcīzes preču noliktavas preču uzskaitē atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti norāda biodīzeļdegvielas un tīras rapša sēklu eļļas un citu no eļļas augiem iegūtu tīru augu eļļu daudzumu, kas jau ir saražots un par kādu paredzēts saņemt apliecinājuma dokumentu.";

1.17. svītrot 24.punktu;

1.18. aizstāt 30.punktā skaitli un vārdu "15.maijam" ar skaitli un vārdu "15.aprīlim";

1.19. papildināt noteikumus ar 33.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4. norāde "Biogāze" (uz gāzes uzpildes tehnoloģiskās iekārtas).";

1.20. aizstāt 34.punktā skaitļus un vārdu "2.1. un 2.4." ar skaitļiem un vārdu "2.1., 2.4., 2.5. un 2.6.";

1.21. papildināt noteikumus ar 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Šo noteikumu 22.punkts piemērojams arī tad, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai). Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.";

1.22. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.772

Kvalitātes prasības biodīzeļdegvielai ⁽¹⁾

Nr.p.k.	Īpašības	Mērvienība	Robežlielums
---------	----------	------------	--------------

			minimālais	maksimālais
1.	Esteru saturs ⁽²⁾	% (m/m)	96,5	-
2.	Blīvums, 15 °C ⁽³⁾	kg/m ³	860	900
3.	Viskozitāte, 40 °C	mm ² /s	3,5	5,0
4.	Cetānskaitlis		51,0	
5.	Sēra saturs ⁽⁴⁾	mg/kg	-	10,0
6.	Uzliesmošanas temperatūra	°C	120	-
7.	Ūdens saturs	mg/kg	-	500
8.	Skābes skaitlis	mg KOH/g	-	0,50
9.	Jodskaitlis	g I ₂ /100 g	-	120
10.	Metanola saturs	% (m/m)	-	0,20
11.	Monoglicerīdu saturs	% (m/m)	-	0,80
12.	Diglicerīdu saturs	% (m/m)	-	0,20
13.	Triglicerīdu saturs	% (m/m)	-	0,20
14.	Brīvais glicerīns ⁽⁵⁾	% (m/m)	-	0,02
15.	Kopējais glicerīna saturs	% (m/m)	-	0,25
16.	Fosfora saturs	mg/kg	-	10,0
17.	Koksēšanas atlikums	% (m/m)	-	0,30
18.	Pelnu saturs	% (m/m)	-	0,02
19.	Kopējais piesārņojums	mg/kg	-	24
20.	Vara plāksnītes korozija, 3 h, 50 °C	klase	1.klase	
21.	Oksidēšanās stabilitāte	stundas	6,0	-
22.	Linolēnskābes metilesteris	% (m/m)		12,0
23.	Metālu 1.grupa (Na+K)	mg/kg		5,0
24.	Metālu 2.grupa (Ca+Mg)	mg/kg		5,0

Piezīmes.

(1) Testēšanas metodes konkrētām biodīzeļdegvielas īpašībām noteiktas piemērojamajos standartos, ko Ekonomikas ministrija ieteikusi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" un kas ir publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(2) Strīdu gadījumā esteru satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 14078:2005 "Šķidrie naftas produkti - Taukskābes metilesteru (FAME) noteikšana vidējos destilātos - Infrasarkanās spektroskopijas metode".

(3) Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 3675:2005 "Nafta un šķidrie naftas produkti - Laboratorijas metode blīvuma noteikšanai - Areometra metode", nosakot blīvumu 15 °C temperatūrā.

(4) Strīdu gadījumā sēra satura noteikšanai lieto standartu LVS EN 20884:2005 "Sēra satura noteikšana automobiļu degvielā - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode".

(5) Strīdu gadījumā brīvā glicerīna noteikšanai lieto standartu LVS EN 14105:2005 "Tauku un eļļu atvasinājumi - Taukskābju metilesteri (FAME) - Brīvā un kopējā glicerīna, mono-, di- un triglicerīdu satura noteikšana (atsauces metode)".;

1.23. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā: