



Laidiens: 30.07.2004., Nr. 120

Ministru kabineta noteikumi Nr.628

Rīgā 2004.gada 27.jūlijā (prot. Nr.45 38.§)

Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 24.² panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs.
2. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās veic dzīvnieku novietnēs, kurās audzē:
 - 2.1. 10 un vairāk dzīvnieku;
 - 2.2. piecus dzīvniekus un vairāk, ja novietne atrodas īpaši jutīgā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem.
3. Noteikumos lietoti šādi termini:
 - 3.1. kūtsmēsli:
 - 3.1.1. pakaišu kūtsmēsli — cietie ekskrementi vai cieto ekskrementu un pakaišu sajaukums, kur ir vismaz 15% sausnas;
 - 3.1.2. šķidrmēsli — jebkurš cieto ekskrementu un urīna vai ūdens maisījums, kura sausnas saturs ir no 3 līdz 15%;
 - 3.1.3. virca — šķidrums, kas izplūst no pakaišu kūtsmēsliem, kā arī nokrišņu ūdens, kas nonāk kūtsmēsļu stirpas atrašanās vietā un sajaucas ar mēsliem;
 - 3.2. skābbarības sula — šķidrums, kas izplūst no skābbarības tās sagatavošanas un uzglabāšanas laikā;
 - 3.3. dzīvnieku novietne — dzīvnieku mītne, arī krātuves pakaišu kūtsmēsļu, šķidrmēsļu, vircas un skābbarības sulas uzglabāšanai jebkurā veidā.

II. Prasības piesārņojuma ierobežošanai un kontrolei

4. Lai nepieļautu gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanu, kūtsmēsļu un skābbarības sulas novadišanai un uzglabāšanai ir noteiktas šādas prasības:
 - 4.1. savākšanas un novadišanas sistēmas dzīvnieku mītnē (izņemot dziļās kūtis, kurās audzē līdz 20 dzīvniekiem) izbūvē no ūdensnecaurļaidīga materiāla, kas ir noturīgs pret dzīvnieku mītnē izmantojamās tehnikas ietekmi;
 - 4.2. krātuves pamatni un sienas izbūvē no ūdensnecaurļaidīga materiāla, kas ir izturīgs pret tehnikas ietekmi;

4.3. dzīvnieku mītnē izveido piemērotu sistēmu šķidrmēslu vai vircas savākšanai un novadīšanai uz attiecīgajām krātuvēm;

4.4. uzglabājot pakaišu kūtsmēslus kaudzē, ievēro šādas prasības:

4.4.1. pieļaujama pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšana uz lauka kaudzēs. Kaudzes aizliegts turēt uz lauka vienā un tajā pašā vietā ilgāk par 18 mēnešiem;

4.4.2. veidojot uz lauka pakaišu kūtsmēslu kaudzes pamatni, izmanto materiālu, kas pasargā no kūtsmēslu šķidrās frakcijas noteces. Kūtsmēslu kaudzes virsmu un pamatni noklāj ar aizsargslāni, kas aizkavē noteci vai izgarošanu;

4.4.3. kūtsmēslu kaudzi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos. Kūtsmēslu kaudzi novieto atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu prasībām, bet ne tuvāk par 30 m no upes, strauta, grāvja, meliorācijas sistēmu akām vai akas, kurā tiek ņemts ūdens mājāsaimniecībai;

4.4.4. kūtsmēslus neizkliedē laikposmā no 15.decembra līdz 1.martam.

5. Šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz piesārņojošām darbībām īpaši jutīgās teritorijās.

6. Pakaišu kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas krātuvju ietilpībai ir noteiktas šādas prasības:

6.1. dzīvnieku novietnēs radīto pakaišu kūtsmēslu krātuvju tilpums nodrošina pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanu vismaz sešus mēnešus. Šķidrmēslu krātuvju tilpums nodrošina šķidrmēslu uzkrāšanu vismaz septiņus mēnešus. Ja pakaišu kūtsmēslu vai šķidrmēslu krātuvju tilpums neatbilst minētajām prasībām, dzīvnieku novietnes operators slēdz ar citu fizisko vai juridisko personu līgumu par pakaišu kūtsmēslu vai šķidrmēslu glabāšanu vai izmantošanu ārpus dzīvnieku novietnes;

6.2. vircu no vaļējām un slēgtām pakaišu kūtsmēslu krātuvēm savāc atsevišķā krātuvē, kuras tilpums nodrošina septiņos mēnešos savāktā vircas apjoma uzkrāšanu;

6.3. ir pieļaujama skābbarības sulas uzglabāšana vircas vai šķidrmēslu krātuvē, ja skābbarības sulas apjoms nepārsniedz 5% no šķidrmēslu apjoma. Nav pieļaujama skābbarības sulas noplūde vidē.

7. Skābbarības glabāšanai tranšejā un kaudzēs un izmantošanai ir noteiktas šādas prasības:

7.1. skābbarības tranšejas pamatni izveido no ūdensnecaurlaidīga materiāla un izturīgu pret skābbarības ietekmi un iespējamiem mehāniskiem bojājumiem pildīšanas vai iztukšošanas laikā;

7.2. tranšejas pamatni ierīko ar slīpumu skābbarības izkraušanas virzienā. Tranšejas zemākajā galā ierīko slīpumā šķērskanālu skābbarības sulas novadīšanai uzkrāšanas tilpnē;

7.3. uzglabājot skābbarību kaudzēs uz lauka, zem kaudzes ieklāj plēvi. Ieklāto plēvi savieno ar kaudzei pārklāto plēvi;

7.4. skābbarības kaudzi veido vietās, kur lauka reljefs nesekmē virszemes noteces veidošanos un skābbarības sulas noteci. Skābbarības kaudzi novieto atbilstoši vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajām virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu prasībām, bet ne tuvāk par 30 m no upes, strauta, grāvja, meliorācijas sistēmu akām vai akas, kurā tiek ņemts ūdens mājāsaimniecībai;

7.5. ja skābbarības kaudzi ierīko katru gadu vienā un tajā pašā vietā, kaudzes pamatni izbetonē. Pamatni laukumam veido ar slīpumu uz skābbarības sulas savākšanas tilpnes pusi. Apkārt kaudzes laukumam izveido skābbarības sulas uztveršanas grāvīti vai 0,2–0,3 m augstu apmali;