



Laidiens: 09.03.2004., Nr. 37

Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 50.§)

Noteikumi par sēra satura ierobežošanu noteiktiem šķidrās degvielas veidiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību"

9.panta 10.punktu un 18.panta otro daļu,

likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 1.punktu

un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķidrās degvielas veidus ar paaugstinātu sēra saturu, kurus aizliegts importēt un izplatīt;

1.2. vides kvalitātes normatīvus iekārtām un noteikta veida transportlīdzekļiem, kuri izmanto sēru saturošu šķidro degvielu;

1.3. kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē sēra dioksīda emisiju no stacionārajām iekārtām.

2. Noteikumi attiecas uz šādiem šķidrās degvielas veidiem:

2.1. degvieleļļu – no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi no 271019510 līdz 271019690, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu (izņemot dīzeļdegvielu (gāzeļļu)), kas pēc destilācijas rādītājiem ietilpst degvieleļļu grupā, ko izmanto par kurināmo, un kas 250°C pārtvaicējas mazāk par 65% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka atbilstoši standartam LVS EN ISO 3405:2002 "Naftas produkti – Destilācijas parametru noteikšana pie atmosfēras spiediena", kas atbilst Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības 1976.gada izdevuma naftas produktu un smērvielu kvalitātes noteikšanas standartiem un tehniskajiem noteikumiem (turpmāk - ASTM D86 metode). Ja destilācijas rādītājus nevar noteikt ar ASTM D86 metodi, naftas produktu pieskaita pie degvieleļļām;

2.2. dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, uz kuru attiecināmi Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi 271019450, 271019490, 271019250 un 271019290, kā arī no naftas produktiem iegūtu visu veidu šķidro degvielu, kas 250 °C temperatūrā pārtvaicējas mazāk nekā par 65 % (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus, bet 350 °C pārtvaicējas vismaz par 85% (tilpuma procenti), ieskaitot zudumus. Destilācijas rādītājus nosaka ar ASTM D86 metodi;

2.3. flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu) - šķidro degvielu, kas paredzēta izmantošanai jūras kuģos un atbilst šo noteikumu 2.2.apakš-punkta nosacījumiem vai 1.pielikumā noteiktajām prasībām, kā arī standartam LVS ISO 8217 "Naftas produkti – Degvielas (klase F) – Flotes degvielas specifikācijas".

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. dīzeļdegvielu, kas noteikta Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu";

3.2. degvielu, ko lieto satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu un lauksaimniecības traktoru iekšdedzes dzinējos.

4. Aizliegts izmantot degvielleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), izņemot šo noteikumu 8.punktā paredzētos gadījumus.

5. Uzņēmumam (uzņēmēj sabiedrībai) aizliegts izlaist brīvam apgrozījumam vai realizēt dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

5.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

5.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

6. Dīzeļdegvielu (gāzeļļu) ir atļauts realizēt, ja saņemts Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertifikācijas institūcijas atbilstības sertifikāts, kurš apliecina atbilstību šo noteikumu prasībām.

7. Kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos aizliegts izmantot flotes dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs:

7.1. pārsniedz 0,2 % (masas procenti), - līdz 2007.gada 31.decembrim;

7.2. pārsniedz 0,1 % (masas procenti), - no 2008.gada 1.janvāra.

8. Ierobežojumi sēra saturam degvielleļļā neattiecas uz šādām iekārtām, kuras saņēmušas atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, ja sēra dioksīda emisijas dēļ netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi:

8.1. Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" 2.punktā minētajām sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu, kas vienāda ar 50 MW vai lielāka, ja sēra dioksīda emisija nepārsniedz minēto noteikumu 1., 2. un 3.pielikumā noteiktās emisijas robežvērtības;

8.2. iekārtām, kurām sēra dioksīda emisija nepārsniedz 1700 mg/m³, ar skābekļa saturu 3% (tilpuma procenti), pārrēķinot sausām dūmgāzēm, izņemot šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās iekārtas;

8.3. naftas pārstrādes rūpnīcām, ja mēneša vidējā sēra dioksīda emisija no visām rūpnīcas iekārtām (izņemot sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumi) neatkarīgi no izmantojamā kurināmā veida vai kurināmā maisījumiem nepārsniedz 1700 mg/m³.

9. Uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), kurš izlaiž brīvam apgrozījumam vai realizē degvielleļļu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievestās vai realizētās degvielleļļas daudzumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

10. Latvijas Vides aģentūra katru gadu apkopo informāciju par stacionārajās iekārtās sadedzinātās degvielleļļas daudzumu, kurā sēra saturs pārsniedz 1 % (masas procenti), un emisiju raksturojošos rādītājus.

11. Par šo noteikumu 4. un 8.punkta nosacījumu ievērošanu atbild operators, bet kontroli veic attiecīgā reģionālā vides pārvalde, nodrošinot kontrolei nepieciešamo paraugu ņemšanu, analīžu veikšanu un emisiju robežvērtību ievērošanu. Reģionālā vides pārvalde līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz Latvijas Vides aģentūrā informāciju par iepriekšējā gadā veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem.