



Laidiens: 01.08.2002., Nr. 111

Ministru kabineta noteikumi Nr.328

Rīgā 2002.gada 30.jūlijā (prot. Nr.31 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Latvijā aizliegts realizēt svinu saturošu benzīnu (benzīns, kura sastāvā svina savienojumi, pārrēķināti tīra svina daudzumā, pārsniedz 0,15 g/l)."

2. Aizstāt 8.1.apakšpunktā vārdus "LVS EN 12 "Tvaika spiediena noteikšana pēc Reida"" ar vārdiem "LVS EN 13016-1 "Šķidrie naftas produkti — Tvaika spiediens — 1.daļa: Piesātināta tvaika spiediena noteikšana (ASVP)"".

3. Izteikt 8.4. un 8.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. benzola saturs, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN 12177 "Šķidrie naftas produkti — Bezsvina benzīns — Benzola satura noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas metodi" vai standartā LVS EN 238 "Šķidrie naftas produkti — Benzīns — Benzola satura noteikšana ar infrasarkanās spektrometrijas metodi" noteiktās metodes, nepārsniedz 1 % no kopējā benzīna tilpuma (strīda gadījumā lieto standartā LVS EN 12177 noteikto metodi);

8.5. skābekļa saturs, ko nosaka, lietojot standartā LVS EN 1601 "Šķidrie naftas produkti — Bezsvina benzīns — Skābekļa savienojumu un kopējā skābekļa satura noteikšana organiskos savienojumos ar gāzu hromatogrāfijas metodi" vai standartā LVS EN 13132 "Šķidrie naftas produkti — Bezsvina benzīns — Skābekļa savienojumu un kopējā skābekļa satura noteikšana organiskos savienojumos ar gāzu hromatogrāfijas metodi, izmantojot kolonnu pārslēgšanas principu" noteiktās metodes, nepārsniedz 2,7 % no kopējās skābekli saturošo ogļūdeņražu masas daļas (strīda gadījumā lieto