



Laidiens: 16.02.2001., Nr. 27

Ministru kabineta noteikumi Nr.61

Rīgā 2001.gada 13.februārī (prot. Nr.7 4.§)

Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām noteikšanas metodika

Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu un 63.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka komunikāciju un objektu ekspluatācijas un drošības prasības, vides un cilvēka aizsardzības prasības ekspluatācijas aizsargjoslās gar visu veidu un piederības sakaru līnijām un līniju iekārtām (turpmāk — aizsargjoslas), aizsargjoslu uzturēšanas un to stāvokļa kontroles mehānismu, kārtību, kādā aizsargjoslas tiek ierīkotas un apzīmētas dabā, kā arī ietver informāciju par servitūtiem un aprobežojumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem objektiem, komunikācijām un aizsargjoslām.
 2. Sakaru līnijas un sakaru līniju iekārtas (turpmāk — sakaru līnijas) ir gaisvadu sakaru līnijas, visu veidu kabeļu apakšzemes sakaru līnijas (arī sakaru kanalizācija), uz stabiem uzkārtu visu veidu kabeļu sakaru līnijas, uz gaisvadu elektrisko līniju stabiem uzkārtu kabeļu sakaru līnijas, radiotranslācijas sakaru līnijas, zemūdens kabeļu sakaru līnijas, sakaru līnijas uz balstiem, kas nostiprināti uz ēku jumtiem un sienām, un uz dažādām būvēm, uz ēku fasādēm, uz tiltiem un viaduktiem būvētas kabeļu sakaru līnijas, kā arī apkalpojamu un neapkalpojamu pastiprināšanas un komutācijas punktu virszemes un apakšzemes būves, radiosakaru antenu torņi un taksofoni.
- ### **II. Sakaru līniju ekspluatācijas un drošības prasības**
3. Sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam) ir tiesības netraucēti jebkurā laikā piekļūt aizsargjoslai, izmantojot juridiskajām un fiziskajām personām piederošo nekustamo īpašumu un noteiktos ceļa servitūtus, bez šo personu brīdināšanas. Minētais attiecas gan uz to nekustamo īpašumu, kurā noteikta aizsargjosla, gan arī uz citu nekustamo īpašumu.
 4. Sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam), kura sakaru līnijai ir noteikta aizsargjosla, ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgās sakaru līnijas ekspluatācijai un remontam nepieciešamos darbus, kas saistīti ar zaru apgriešanu, koku ciršanu, būvniecību un zemes darbiem. Sakaru līnijas īpašnieks par to rakstiski brīdina zemes īpašnieku vai zemes lietotāju vismaz divas nedēļas pirms attiecīgo darbu uzsākšanas. Lai novērstu avāriju vai likvidētu tās sekas uz sakaru līnijām, sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam) ir tiesības nepieciešamos darbus veikt nekavējoties, informējot zemes īpašnieku vai zemes lietotāju tieši pirms vai pēc attiecīgo darbu uzsākšanas.
 5. Vietās, kur sakaru līnija šķērso šosejas, dzelzceļus, cauruļvadus, kuģojamas un plostojamas upes, ezerus, ūdenskrātuves, kanālus, rūpniecības uzņēmumu teritorijas un pieejas lidlaukiem, sakaru līniju ekspluatācijas

kārtību sakaru līnijas īpašnieks (valdītājs) saskaņo ar normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām.?

6. Ja sakaru līnija šķērso teritoriju, kurā noteikts caurlaižu režīms, normatīvajos aktos noteiktās institūcijas izsniedz sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam) caurlaides, lai jebkurā diennakts laikā varētu veikt sakaru līniju apskati vai nepieciešamos darbus.

7. Aizsargjoslās un stigās darbus veic, ievērojot Aizsargjoslu likumā, šajos noteikumos un Latvijas būvnormatīvos noteiktās prasības. Zemes darbus nogāzēs, kā arī tranšeju un būvbedru nostiprināšanu veic, ievērojot Latvijas būvnormatīvos noteiktās prasības.

8. Ja aizsargjoslās vai to tuvumā fiziskās vai juridiskās personas (turpmāk — darbu izpildītājs) paredzējušas veikt darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt sakaru līniju vai aizsargāt to no bojājumiem, pārbūvi un aizsardzību veic par darbu izpildītāja līdzekļiem, pamatojoties uz darbu projektu, kas saskaņots ar sakaru līnijas īpašnieku (valdītāju).

9. Pirms tādu darbu uzsākšanas, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt sakaru līniju vai aizsargāt to no bojājumiem, sakaru līnijā precizē apakšzemes kabeļu un citu kabeļu līniju iekārtu (piemēram, pastiprināšanas un komutācijas apakšzemes punktu, telefona kanalizācijas, kabeļaku, iezemējuma kontūru) izvietojumu, kā arī nosaka to ieguldīšanas dziļumu un izvietojumu saskaņā ar šo noteikumu 10., 11., 12. un 13.punktu. Par precizēšanas kvalitāti ir atbildīgs sakaru līnijas īpašnieks (valdītājs).

10. Sakaru līnijas apakšzemes kabeļu trasi precizē visā darbu veikšanas teritorijā. Trasi iezīmē ar 1,5–2 m augstiem mērstabiņiem, kurus izvieto ik pēc 15–20 m kabeļu līnijas trases taisnajos posmos, kā arī vietās, kur trase novirzās no taisnes vairāk par 0,5 m, un visos trases pagriezienos. Ar mērstabiņiem apzīmē arī to iecirkņu robežas, kuros darbi veicami ar rokām.

11. Precizējot kabeļu trasi, tās atrašanās vietu nosaka ar šādām metodēm:

11.1. pārbaudot tehnisko dokumentāciju;

11.2. izmantojot kabeļu meklētāju;

11.3. atrokot.

12. Precizēšanu veic pēc saskaņošanas ar sakaru līnijas īpašnieku (valdītāju) par darbu izpildītāja līdzekļiem (arī ja darbu izpildītājs ir pats sakaru līnijas īpašnieks (valdītājs) vai būvdarbi tiek veikti pēc sakaru līnijas īpašnieka (valdītāja) pasūtījuma). Pirms apakšzemes kabeļu trases precizēšanas nav atļauts uzsākt tādus darbus, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt sakaru līniju vai aizsargāt to no bojājumiem.

13. Pilsētās un citās blīvi apbūvētās vietās sakaru līnijas apakšzemes kabeļu atrašanās vietu precizē pēc sakaru līnijas īpašnieka (valdītāja) tehniskās dokumentācijas, ja citu metožu lietošana nav tehniski iespējama.

14. Pēc sakaru līnijas īpašnieka (valdītāja) pieprasījuma darbu izpildītājs nodrošina darbu veikšanu sakaru līnijas īpašnieka (valdītāja) klātbūtnē.

15. Pirms tādu darbu uzsākšanas, kuru dēļ ir nepieciešams pārbūvēt sakaru līniju vai aizsargāt to no bojājumiem, sakaru līnijas īpašnieks (valdītājs) attiecīgo darbu izpildes vietā:

15.1. iepazīstina darbu izpildītāju ar apakšzemes kabeļu un citu sakaru līdzekļu izvietojumu un to apzīmējumiem

darbu veikšanas vietā;

15.2. instruē darbu izpildītāju par kārtību, kādā izpildāmi ar rokām veicamie un mehanizētie zemes darbi, lai nodrošinātu sakaru iekārtu saglabāšanu un darba drošības prasību ievērošanu;

15.3. brīdina darbu izpildītāju par iespējamām briesmām, ko var radīt elektriskā strāva (ņemot vērā sakaru līnijā esošo spriegumu);

15.4. brīdina darbu izpildītāju par atbildību, ja sakaru līnija tiek bojāta.

16. Ja novēršama avārija vai likvidējamas tās sekas, sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam) ir tiesības pirms apliecinājuma saņemšanas nocirst aizsargjoslās gar gaisvadu sakaru līnijām atsevišķus kokus un apgriezt tos koku zarus, kuri traucē vai apdraud sakaru līnijas darbību. Minētajā gadījumā koku ciršanu var uzsākt pēc mutiska paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam. Apliecinājumu izsniedz pēc ciršanas vietas pārbaudes dabā.

17. Pēc jebkādu darbību veikšanas aizsargjoslās sakaru līnijas īpašnieks (valdītājs) nodrošina zemes, ceļu, ielu un citu objektu sakārtošanu tādā stāvoklī, lai tie būtu derīgi izmantošanai paredzētajam mērķim, kā arī atlīdzina zemes īpašniekam vai lietotājam darbu veikšanas gaitā nodarītos zaudējumus likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās.

III. Vides un cilvēka aizsardzības prasības

18. Ja, veicot darbus aizsargjoslā, tiek atrasta komunikāciju līnija, kas nav norādīta tehniskajā dokumentācijā, darbus nekavējoties pārtrauc, veic attiecīgus pasākumus, lai pasargātu atrasto komunikāciju līniju no bojājumiem, kā arī noskaidro un izsauc atrastās komunikāciju līnijas īpašnieku (valdītāju) uz attiecīgo darbu vietu.

19. Ja atrastā komunikāciju līnija vai līnijas iekārta tiek bojāta, darbu izpildītājs nekavējoties paziņo par bojājumu sakaru līnijas īpašniekam (valdītājam), attiecīgajai pašvaldībai un apdrošinātājam (ja darbu projekts ir apdrošināts), kā arī noskaidro un izsauc uz darbu vietu atrastās komunikāciju līnijas īpašnieku (valdītāju), darbus nekavējoties pārtrauc un veic pasākumus, lai pasargātu atrasto komunikāciju līniju no citiem bojājumiem.

20. Aizsargjoslā gar gaisvadu un uzkārtu kabeļu sakaru līniju bez saskaņošanas ar sakaru līnijas īpašnieku (valdītāju) aizliegts:

20.1. braukt ar transportlīdzekļiem un mehānismiem, ja transportlīdzekļu vai mehānismu augstums ir vienāds ar uzkārtu vadu vai kabeļu augstumu vai lielāks;

20.2. veikt jumta, fasādes vai bēniņu remonta vai rekonstrukcijas darbus, ja tie skar pa māju jumtiem vilkto sakaru līniju stabus vai statnes;

20.3. cirst kokus, ja tie krītot var sabojāt sakaru līniju;

20.4. stādīt kokus un krūmus, kas izaugot var skart vadus;

20.5. kāpt gaisvadu sakaru līniju stabos;

20.6. aizskart virs ēku jumtiem esošo gaisvadu sakaru līniju vadus, kā arī kāpt šo līniju stabos;