



Laidiens: 10.11.2000., Nr. 401/403

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 384

Rīgā 2000.gada 7.novembrī (prot. Nr. 53, 9.§)

Noteikumi par bīstamajām iekārtām

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka bīstamās iekārtas, uz kurām ir attiecināmas likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" prasības.

2. Bīstamās iekārtas ir:

2.1. celšanas iekārtas:

2.1.1. lifti, izņemot mazos kravas liftus, kuru kabīnes grīdas laukums nepārsniedz vienu kvadrātmetru, kabīnes augstums nepārsniedz 1,2 m un celspēja ir mazāka nekā 250 kg;

2.1.2. kravas celtni, kuru celspēja ir viena tonna vai lielāka;

2.1.3. pacelāji cilvēku celšanai augstumā virs trim metriem;

2.1.4. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem;

2.1.5. eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai;

2.2. katliekārtas:

2.2.1. tvaika katli, kuru darba spiediens ir lielāks nekā 0,5 bar un maksimāli pieļaujamā spiediena (PS) reizinājums ar tilpumu (V) litros (turpmāk — L) ir lielāks nekā 500 bar x L;

2.2.2. ūdens vai citu šķidrumu sildāmie katli, kuru darba temperatūra ir lielāka nekā 110 °C vai jauda lielāka nekā 500 kW;

2.3. spiedieniekārtas, izņemot dažādu gāzu balonus:

2.3.1. tvertnes, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām satur I grupas plūstošās vielas, ja to tilpums (V) ir lielāks nekā 25 L un maksimāli pieļaujamā spiediena (PS) reizinājums ar tilpumu (V) ir lielāks nekā 500 bar x L;

2.3.2. tvertnes, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām satur II grupas plūstošās vielas, kuru tvaika spiediens maksimāli pieļaujamajā temperatūrā (TS) ir lielāks nekā 0,5 bar virs normālā atmosfēras spiediena un maksimāli pieļaujamā spiediena (PS) reizinājums ar tilpumu (V) ir lielāks nekā 1000 bar x L;