



Laidiens: 17.07.1998., Nr. 212/213

Ministru kabineta noteikumi Nr. 249

Rīgā 1998.gada 14.jūlijā (prot. Nr. 38, 5.§)

Noteikumi par bīstamo iekārtu sarakstu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.pantu

1. Šie noteikumi nosaka bīstamās iekārtas, uz kurām attiecināmas likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" prasības.

2. Bīstamās iekārtas ir:

2.1. celšanas iekārtas:

2.1.1. lifti, kas paredzēti cilvēku vai cilvēku un kravu pārvietošanai pa vertikāli, ar atkāpi no vertikālās ass, ne lielāku par 15 °;

2.1.2. celtni ar izlici, kas paredzēti kravu pārvietošanai un kuru celbspēja ir lielāka par vienu tonnu;

2.1.3. pacēlāji, kas paredzēti cilvēku vai cilvēku un kravu pārvietošanai augstumā virs trim metriem;

2.1.4. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem;

2.1.5. eskalatori;

2.2. spiedieniekārtas, izņemot dažādu gāzu balonus:

2.2.1. spiedtvertnes gāzēm, sašķidrinātām gāzēm, zem spiediena izšķīdinātām gāzēm, tvaikiem un arī šķidrumiem, kuru tvaika spiediens maksimāli pieļaujamajā darba temperatūrā ir lielāks par 0,5 bāriem (turpmāk - bar) virs normālā atmosfēras spiediena (1013 mbar) - ar šādiem ierobežojumiem:

2.2.1.1. eksplozīvu, viegli uzliesmojošu, toksisku vai oksidējošu šķidrumu spiedtvertnes ar tilpumu V, kas ir lielāks par vienu litru, un šī tilpuma reizinājums ar maksimāli pieļaujamo spiedienu PS (turpmāk - PS) ir lielāks par 200 bar x l vai PS ir lielāks par 200 bar;

2.2.1.2. spiedtvertnes ar tilpumu V, kas ir lielāks par vienu litru, un šī tilpuma reizinājums PS x V ir lielāks par 1000 bar x l vai PS ir lielāks par 1000 bar;

2.2.2. eksplozīvu, viegli uzliesmojošu, toksisku vai oksidējošu šķidrumu spiedtvertnes ar tilpumu V, kas ir lielāks par vienu litru, kur tvaiku vai gāzu spiediens maksimāli pieļaujamajā darba temperatūrā nepārsniedz 0,5 bar virs normālā atmosfēras spiediena (1013 mbar), ja PS ir lielāks par 500 bar;