

- ф) кожа и годур - рукавице, опасач са футролама, каиш, ципеле, чизме и новчаник за службена документа;
- г) метал - пиштолт, лисице за руке, значка, идентификациона плоча, украсна дугмад, токе на каишу;
- х) пластика - батерија, спреј за очи;
- и) навлака за одијела, торба полицијска."

Члан 2.

У члану 9. став (1) тач. ф), г), х) и ј) мијењају се и гласе:

- "ф) Пуловер је на "V" изрез израђен од вуне 50% и синтетичких влакана 50%, ситног ткања и без рукава.
- г) Кравата је израђена од вјештачке свиле, уобичајеног облика (кроја) и дужине, подешена за закопчавање.
- х) Чарапе су уобичајеног облика и величине и ојачане на пети и прстима, израђене од памука 60% и полиамида 40%.
- ј) Поткошуље су класичног изгледа и кроја са кратким рукавима израђене од памука 100%."

Из тачке о) додаје се тачка п) која гласи:

- "п) Вјетровка је уобичајног кроја дужине до изнад колјена израђене од непромочивог материјала (85% PES - 15% FILM IMPER, RESPIRANT PU ($\pm 3\%$), тежине 195 gr/m²), са синтетичком поставом и са термо улошком који се може скинути. Напријед су два прсна цепа са патном која се закопчава дрикером. Патна је постављена подемитацију сатпа. На предњици су два доња дупла цепа нашивени са двије стране, с једне стране је отвор за коси цеп, изнад цепова су нашивени патне које се копчају са два дрикера, патне и цепови су штепани с два штепена, први штеп ширине 2 mm, а други од првог 10 mm. Јакна се напријед копча патент- затварачем 10 cm од поруба према горе до шпица крагне. На десној предњици напријед нашивена је бленда- лајсна ширине 7 cm, која је штепана са два штепа као патне. На бленду су стављена три дрикера. Леђа су из два дијела, у струку је прошивена гума са два штепа ширине 15 mm. Рукави су ширег кроја, у орукаљу се штепају штепом 2 mm. На акслу се ставља палета која је једним крајем ушивена у орукаље рукава, на другом крају палете копча се дугметом и рупицом, на палети се ставља функционална ознака. На средини доње крагне ставља патент затварачем дужине 20 cm на који се нашива капуљача. Капуљача је из три дијела, када није у функцији ставља се у крагну и закопчава патент затварачем. У руб капуљаче увлачи се врпца дужине 100 cm, служи за регулисање капуљаче. На лијевој страни поставе је цеп брусташна. У рукавској постави 15 cm изнад поруба рукава ставља се ранфла од рендерса. Термо уложак се по потреби може скидати, израђен је од флиса и за јакну се учвршићу помоћу рајсферплуса. У предњем доњем дијелу налазе се два коса унутрашња цепа. Рукави улошка се завршавају рендером и дугметом се качи на јакну."

Члан 3.

У члану 10. друга тачка е) нумерише се као тачка ф) и иза ријечи "пети" ставља се зарез и додају ријечи: "израђене од полиестера 80% и ликре 20%, 20 дена."

Члан 4.

- У члану 11. иза тачке д) додају се тач. е), ф) и г) које гласе:
- "е) Кошуље за специјалне намјене дугог рукава и кратког рукава су црне боје, а имају облик и крој кошуља из члана 9. тач. д) и е) овог правилника.
 - ф) Панцир заштитни је лаган и удобан за ношење. Носи се испод горње одјеће тако да му је осигурана прикривеност. Панциром се истовремено штите прса, леђа и бочне стране тијела. Прилагођен је кориштењу заштитних плоча у циљу повећања нивоа балистичке заштите и има могућност прилагођавања тијелу корисника по висини и обиму. Подстава панцира је од мрежице и побољшава вентилацију, а изолација од Thermotex® материјала ради побољшане регулације

температуре. Панцир заштитни има могућност замјене балистичких уметака.

- г) Каџига полицијска - заштитна је са визиром, уобичајеног изгледа и сировинског састава за ову врсту униформе. Она је у облику чврстог вањског оклопа који садржи додатне дијелове за апсорбију енергије удара и систем за држање. Защитна каџига опремљена је штитницима за уши и овратником тако да не смије битно утјеци на слушне способности судског полицијца, а температура простора између главе и оклопа не смије прасти прекомјерно, па се зато могу предвидјети вентилацијски отвори на оклопу. Вањска површина оклопа мора бити потпуно глатка, а неправилне закривљености испод морају бити с благим пријелазима. Системи за држање заштитне каџиге морају бити заштићени од гребања, а на глави се држи помоћу система за држање који је осигуран копчањем испод доње вилице."

Члан 5.

Члан 12. мијења се и гласи:

"Члан 12.

Утврђени материјали за израду униформи, као и заједничких допунских дијелова униформе морају испуњавати сљедеће услове у погледу врсте и сировинског састава основног материјала:

- а) Камгарн
 - вуна 60%;
 - полиестер 40%;
 - тежина 450-480 gr/m²;
- б) Тергал
 - вуна 60%;
 - полиестер 40%;
 - тежина 300-320 gr/m²;
- ц) Тканина за кошуље
 - памук 70%;
 - полиестер 30%;
 - тежина 150 - 170 gr/m²;
- д) Тканина за кишни мантил
 - пролине-полиестер 100% водонепропусан;
 - тежина 245 gr/m².
- е) Панцир заштитни
 - вањски плашт: Cordura© 750 -100% полиамид
 - подстава: VeMe мрежица -100% полиестер
 - изолација: Termotex -100% неткани полиестер
 - балистички улоžци: 32 ply Twaron© (CT 709wrt + ATF lex.)"

Члан 6.

У члану 18. тачка 1. број "18" замјењује се бројем "24".

У тач. 4., 6., 7., 16., 19., 20., 26., 27., 31. и 32. број "12" замјењује се бројем "24".

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику BiH".

Број 05-02-3-7744/11
10. октобра 2011. године

Сарајево

Министар
Бариша Чолак, с. р.